

MAQ.FURAR/FRESAR OPTI MH25V / 230V / BT30 OPTIMUM



Preço: 4,005.00 € + IVA

Características Principais:

Dados técnicos: MH 25V

· Art. no.: 3338155

Especificações técnicas:

· Ligação eléctrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

- Potência total: 2 kW

Fuso fresa:

- Motor: 1,5 kW
- Torque: 10 Nm

Desempenho de perfuração:

- Dimensão fresa (máx.): Ø 52 mm
- Dimensão fresa topo (máx.): Ø 25 mm

Fuso:

- Cone árvore: BT 30
- Alcance: 185 mm

Cabeça:

- Velocidade rotativa: 200 – 4.000 min-1
- Estágios: Velocidade ajustável eletrôn.
- Inclinação: 450

Mesa perfuração:

- Mesa C x L: 620 x 180 mm
- Rasgos T / Espaçamento / N°: 12 mm / 50 mm / 3
- Capacidade de carga máx.: 30 kg
- Distância fuso – Mesa perfuração: 300 mm

Curso:

- Eixo-X manual: 400 mm
- Eixo-Y manual: 210 mm
- Eixo-Z manual: 270 mm

Torque:

- X-/Y-/Eixo-Z: –

Velocidades:

- Eixo-X: –
- Eixo-Y: –
- Eixo-Z: –

Dimensões:

- Dimensões C x L x A: 970 x 975 x 1.025 mm
- Peso: 192 kg

MAQ.FURAR/FRESAR OPTI MH25V / 230V / BT30 OPTIMUM

Fresadoras robustas com variador de velocidade electrónico.

MH 25SV com motor de passo e Display digital cotas DRO 5

- Motor Inverter
- Ação suave
- Contrapeso facilita o ajuste do eixo Z
- Controlo infinitamente variável da velocidade
- Troca rápida e fácil de ferramentas
- Veios ajustáveis por intermédio de porcas reajustáveis
- Guias rabo de andorinha estáveis com chavetas cónicas de ajuste sem folga
- Rolamentos de precisão angulares, sem folga, ajustável
- Cabeça gira ± 450
- Rotação dir./esq.
- Protecção da bucha, grande e ajustável, com microswitch

MH 25V:

- Display de velocidade fácil de ler

Sistema de fixação rápida

- Cabeçote equipado com bucha para engate de parafusos BT30x45 °
- Apenas com uma chave hexagonal através do orifício rodando para a direita

Corrente guia

> Condução dos cabos de energia na corrente guia

Painel de controlo

- Fácil de utilizar
- Alta mobilidade, podendo destacar o painel de controle do suporte (MH 25SV)

Dados técnicos MH 25V

Art. no.
3338155

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência total
2 kW

Fuso fresa

Motor
1,5 kW

Torque
10 Nm

Desempenho de perfuração

Dimensão fresa (max.)

Ø 52 mm

Dimensão fresa topo (max.)

Ø 25 mm

Fuso

Cone árvore

BT 30

Alcance

185 mm

Cabeça

Velocidade rotativa

200 - 4.000 min⁻¹

Estágios

Velocidade ajustável eletrôn.

Inclinação

45°

Mesa perfuração

Mesa C x L

620 x 180 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº

12 mm / 50 mm / 3

Capacidade de carga max.

30 kg

Distância fuso - Mesa perfuração
300 mm

Curso

Eixo-X
manual 400 mm

Eixo-Y
manual 210 mm

Eixo-Z
manual 270 mm

Torque

X-/Y-/Eixo-Z
-

Velocidades

Eixo-X
-

Eixo-Y
-

Eixo-Z
-

Dimensões

Dimensões C x L x A
970 x 975 x 1.025 mm

Peso
192 kg

Acessórios
Art. no.

Porta rocas Ø 22 mm
3353306

Bucha 1 - 13 mm
3536303

Porta fresas Weldon Ø 6 mm
3353310

Porta fresas Weldon Ø 8 mm
3353311

Porta fresas Weldon Ø 10 mm
3353312

Porta fresas Weldon Ø 12 mm
3353313

Porta fresas Weldon Ø 16 mm
3353314

Porta fresas Weldon Ø 20 mm
3353315

Adaptador BT 30 - CM 2
3353305

Porta pinças ER 32
3353304

Chave p/porta pinças ER 32
3353307

Jogo pinças ER 32
3441122

Ajustador de altura
3536290

Montagem e ferramenta de ajuste de manômetro
3536193

Cone limpeza
3353301

Parafuso de engate p/cone 40 x 45° M12
3353302

Parafuso de engate p/cone DIN2080 M12
3536177

Kit ferramentas fixação SPW 10, 58-peças
3352016

Bancada (Informação na pág. 131)
3353009

Acessórios

Art. no.

Kit inicial BT 30

3353282

> Porta rocas Ø 22 mm

> Bucha 1 - 13 mm

> 2 buchas Weldon Ø 6 mm und 20 mm

> 1 bucha Weldon de cada Ø 8 / 10 / 12 / 16 mm

> Adaptador BT 30 - CM 2

> 3 Porta pinças ER 32

> Chave porta pinças ER 32

> 18-pinças Kit ER 32

> Ajustador de altura

> Montagem e ferramenta de ajuste de manômetro

> 14 Fixadores para pneumáticos

> Cone limpeza

Prensas
Art. no.

FMS 100
3354100

VMQ 80
3354180

MV3-75
3354175

ZAS 50
3354170

SKU: OPTI3338155

Categorias: FRESADORAS

Galeria de Imagens:





