

MAQ.FURAR/FRESAR OPTI MH35 V / 400V / 3Ph -BT30 VARIO OPTIMUM



Preço: 5,490.00 € + IVA

Características Principais: MAQ.FURAR/FRESAR OPTI MH35 V / 400V / 3Ph -BT30 VARIO OPTIMUM

MAQ.FURAR/FRESAR OPTI MH35 V / 400V / 3Ph -BT30 VARIO OPTIMUM

Fresadoras universais de precisão com transmissão manual.

Unidade de controlo com teclado de membrana protegido de poeira e água

-Painel de controle com teclado de membrana fácil de usar e resistente à água

-Display digital de fácil leitura

-Limitador de profundidade

-Modo de abrir rosca

-Rotação dir./esq.

-Botão no painel de controlo para definir o ponto zero e a medida de perfuração em mm ou polegadas

-Alta concentricidade medida pelo rolamento de rolos cônicos $\pm 0,015$ mm na árvore

-Cabeça inclina $\pm 30^\circ$

-Alimentação fina manual

-Cunhas ajustáveis

-Eixo-Z com tampa de proteção feita de aço inox

-Protecção ajustável em altura com microswitch

-Mesa transversal bem dimensionada com superfície maquinada com

precisão e ranhuras em T

-Guia maciço de rabo de andorinha, retificada para máxima estabilidade e precisão

-Bancada opcional, sólida e robusto, proporciona mais estabilidade

MH 35V:

-6 estágios controlados eletronicamente

Calha energética

- Deslocação de cabos suaves

Cabeçote

- Equipado com o alicate de aperto para o parafuso BT30x45°
- Para alterar - desbloqueie o dispositivo de travão mecânico do sistema de libertação rápida e empurre a alavanca da árvore para

cima

- Profundidade ajustável através do display digital
- No modo de rosqueamento, a máquina muda automaticamente da direita para a esquerda.

MH 35V***

3338170

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,5 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)

Ø 32 mm

Contínuo em aço (S235JR)

Ø 28 mm

Dimensão fresa (max.)

Ø 80 mm

Dimensão fresa topo (max.)

Ø 28 mm

Fuso

Curso

90 mm

Cone árvore

BT 30

Diâmetro

68 mm

Alcance

215 mm

Cabeça

Velocidade rotativa

50 - 3.260 min-1

Estágios

6 Velocidades eletronicamente ajustável

Inclinação
 ± 300

Mesa perfuração

Mesa C x L
750 mm × 210 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº
12 mm / 63 mm / 3

Capacidade de carga
max. 170 kg

Distância fuso - Mesa perfuração max.
440 mm

Curso

Eixo-X
450 mm

Eixo-Y
200 mm

Eixo-Z
460 mm

Dimensões

Dimensões C x L x A
850 × 1.030 × 1.340 mm

Peso
316 kg

Equipamento standard

> Ferramenta operacional

Prensas
Art. no.

FMS 125
3354125

VMQ 100
3354181

MV3-75
3354175

DAS 100
3355500

ZAS 50
3354170

Acessórios

Art. no.

Kit inicial BT 30

3353282

- > Suporte para roca Ø 22 mm
- > Bucha aperto rápido 1 - 13 mm
- > 2 buchas Weldon Ø 6 mm e 20 mm
- > 1 bucha Weldon de cada Ø 8 / 10 / 12 / 16 mm
- > Adaptador BT 30 - CM 2
- > 3 Porta pinças ER 32
- > Chave porta pinças ER 32
- > 18 pinças Kit ER 32
- > Ajustador de altura
- > Montagem e ferramenta de ajuste de manômetro
- > 14 Fixadores para pneumáticos
- > Cone limpeza

Acessórios

Art. no.

Suporte p/roca Ø 22 mm

3353306

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm

3536303

Porta fresas Weldon Ø 6 mm

3353310

Porta fresas Weldon Ø 8 mm

3353311

Porta fresas Weldon Ø 10 mm

3353312

Porta fresas Weldon Ø 12 mm

3353313

Porta fresas Weldon Ø 16 mm

3353314

Porta fresas Weldon Ø 20 mm

3353315

Adaptador BT 30 - CM 2

3353305

Porta pinças ER 32

3353304

Chave p/porta pinças ER 32

3353307

Jogo pinças ER 32

3441122

Ajustador de altura
3536290

SKU: OPTI3338170

Categorias: ENGENHOS DE FURAR, FRESADORAS

Galeria de Imagens:

