

FRESADORA UNIVERSAL OPTI MT130S/400V/ 3 Ph (Servo) OPTIMUM



Preço: 22,000.00 € + IVA

Características Principais: FRESADORA UNIVERSAL OPTI MT130S/400V/ 3 Ph (Servo) OPTIMUM

FRESADORA UNIVERSAL OPTI MT130S/400V/ 3 Ph (Servo) OPTIMUM

Versátil e troca fácil de ferramentas

Fresadora universal para oficinas

- Aplicação versátil
- Estrutura robusto, construída em fundição Meehanite de alta qualidade
- Fresa vertical e horizontal
- Cabeçote pode ser rodado em qualquer ângulo
- Funcionamento suave graças as engrenagens endurecidas, em banho de óleo
- Guias resistentes nos eixos Y e Z
- Lubrificação central
- Luz integrada LED
- Sistema de refrigeração
- Elementos de comutação de fácil operação
- Protecção da bucha, grande e ajustável, com microswitch
- Mesa de trabalho sólida e grande com rasgos-T
- Sistema de alimentação ajustável pelo servo motor
- Avanço automático no eixo X, Y e Z

Painel comando

- > Painel de controlo integrado
- > Display digital cotas DPA 21
- > Rotativo em torno do seu próprio eixo

Fresa Horizontal

- > Para fresagem horizontal com porta fresas laterais
- > Ajustável por rolamentos

Fresa Vertical

- > Por exemplo para fresagem de tiras de cunha ao longo do eixo

Dados técnicos

MT 130S

Art. No.

3344110

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência total
6 kW

Motor
3 kW

Motor avanço
3 kW

Bomba refrigeração motor
60 Watt

Fresa

Dimensão fresa (max.)
Ø 100 mm

Dimensão fresa topo (max.)
Ø 100 mm

Vertical

Cone árvore
ISO 40 DIN 2080

Haste
M16

Distância fuso - Mesa perfuração
196 - 646 mm

Velocidade rotativa
45 - 1.660 min-1

Estágios
11 Velocidades

Alcance
150 - 550 mm

Inclinação cabeçote
3600

Mesa perfuração

Mesa C x L
1.270 x 300 mm

Capacidade de carga max.
200 kg

Rasgos T / Espaçamento / Nº
14 mm / 80 mm / 3

Eixo-X

Curso mesa perfuração
manual 720 mm / automático 650 mm

Avanço mesa automático
30 - 830 mm/min

Avanço rápido
1.335 mm/min

Eixo-Y

Curso mesa perfuração
manual 300 mm / automático 220 mm

Avanço mesa
30 - 830 mm/min

Avanço rápido
1.335 mm/min

Eixo-Z

Curso mesa perfuração
manual 400 mm / automático 320 mm

Avanço mesa
23 - 625 mm/min

Rápido
1.335 mm/min

Dimensões

Dimensões C x L x A
1.760 x 1.550 x 1.700 mm

Peso
1.450 kg

Equipamento standard

- > Encabadouro ISO 40 com rolamento para fresar horizontal
- > Pinça Ø 32 mm
- > Ferramenta operacional

Prensas
HMS 125
Art. no.

3355127

FMS 150
3354150

FMSN 150
3354130

VMQ 150
3354183

MV3-75
3354175

MV3-125
3354178

DAS 100
3355500

HCV 105
3536210

Acessórios
Kit espaçadores, 20-peças
Art. no.
3354001

Prato Horizontal/Vertical RT 150
3356150

Prato Horizontal/Vertical RT 200
3356200

Prato Horizontal/Vertical RTE 165
3356365

Prato Horizontal/Vertical RTU 165
3354165

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças
3352017

Grampo de aperto Conj. 2 14 mm/M 12
3352031

Jogo fresas HSS, 12-peças
3352250

Jogo fresas HSS, 20-peças
3352255

Apoio anti-vibratório SEU1
(4 peças necessárias) veja a pág. 128
3352985

Cone bucha ISO 40/B16
3352070

Conjunto de pinça 18-peças ISO40
3352056

SKU: OPTI3344110

Categorias: FRESADORAS

Galeria de Imagens:

