

CANDEEIRO LED MWL 3 / 24V DC OPTIMUM



Preço: 299.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão de operação: 24V DC

- Potência: 84W

- Luminosidade: 10.300 lúmenes

- Temperatura de cor: 5.000 K (branco neutro)

-

Vida útil do LED: 60.000 horas

·
Corpo em alumínio com laterais pretas

·
Vidro de segurança

·
Ângulo de reflexão: 120°

·
Grau de proteção: IP65

·
Classe de proteção: I (com ligação PE)

·
À prova de vibrações (10–55 Hz)

·
À prova de choque (até 50 g)

·
Montagem com suporte ajustável $\pm 45^\circ$

·
Temperatura ambiente máx.: 50°C

·
Comprimento: 920 mm

·
Transformador de segurança necessário (não incluído)

CANDEEIRO LED MWL 3 84W 24V DC OPTIMUM

Candeeiro LED robusto e de alta luminosidade, ideal para utilização em máquinas ou oficinas. Este modelo opera a 24V DC, com um consumo de 84W, oferecendo uma intensidade luminosa de 10.300 lúmenes. Construído com corpo em alumínio e vidro de segurança, apresenta elevada durabilidade, sendo resistente a vibrações e impactos. A sua instalação permite ajuste de inclinação até $\pm 45^\circ$, e possui grau de proteção IP65, adequado para ambientes exigentes.

Aplicação:

- Iluminação de máquinas industriais

- Oficinas e postos de trabalho

- Ambientes com necessidade de luz intensa e fiável

Vantagens do produto:

- Vida útil longa (60.000 horas)

- Alta luminosidade: 10.300 lúmenes

·
Resistente a vibrações e choques

·
Grau de proteção IP65

·
Montagem ajustável $\pm 45^\circ$

·
Corpo robusto em alumínio

·
Ângulo de reflexão amplo (120°)

Dados técnicos
MWL 3

Art. no.DC24V
3351042*

Serviços
84 Watt

Comprimento
920 mm

Luminosidade (Lumen)
10.300 Lm

SKU: OPTI3351042

Categorias: LÂMPADAS P/ MÁQUINAS, LÂMPADAS LED P/ MÁQUINAS E OFICINAS

Galeria de Imagens:

