

TORNO OPT.MON. TU1503V/230V VARIO OPTIMUM



Preço: 1,008.00 € + IVA

Características Principais: TORNO OPT.MON. TU1503V/230V VARIO OPTIMUM

TORNO OPT.MON. TU1503V/230V VARIO OPTIMUM

Torno compacto com velocidade infinitamente variável.

Ideal para modelismo

- Motor DC
- Barramento prismático em fundição, temperada por indução e rectificada
- Guia de eixo Z temperado e polido
- Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm
- Concentricidade na bucha melhor que 0,05 mm
- Transmissão para alternar entre a função de roscar e torneiar automática
- Com carro superior, transversal e longitudinal
- Avanço longitudinal/fuso principal automático
- Conjunto de engrenagens substituíveis para roscar
- Bucha 3 Grampos incluída
- Mudança de velocidade fácil e rápida graças à correia
- Interruptor de segurança na tampa
- Rotação direita/esquerda
- Proteção da bucha com microinterruptor
- Volantes com escala fina ajustável 0,04 / 0,01 mm
- Todos os guias ajustáveis usando cunhas
- Botão paragem de emergência
- Eletrônica de baixa tensão
- Classe de filtro EMC C1

Equipamento standard

> Bucha 3 Grampos Ø 80 mm, central spannend

> Centro fixo MK 1

> Proteção

> Tabuleiro de limalhas

> Conjunto de engrenagens substituíveis

> Suporte ferramentas duplo

> Ferramenta operacional

Dados técnicos

TU 1503V

Art. no.

3420260

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

230 V / 1 Ph ~50 Hz

Motor

450 W

Fuso

Cone da árvore
MK 1

Spindelbohrung
Ø 11 mm

Cone árvore
cilíndrico Ø 22 mm

Altura suporte ferramentas duplo
12 mm

Área de trabalho

Altura do centro
75 mm

Distância entre os centros
265 mm

Diâmetro torneável (max.)
150 mm*

Largura cava
70 mm

Velocidade
120 - 3.000 min-1

Nº velocidades
Velocidade ajustável eletrôn.

Curso

Curso slide superior
40 mm

Curso slide cruzado
55 mm

Avanços e Passos

Avanço longitudinal na gama
0,05 - 0,1 mm/Rev (2 Avanços)

Avanço métrico
0,5 - 1,5 mm/Rev (8 Passos)

Contra ponto

Cone contra ponto
MK 1 curto

Contra ponto - Curso
30 mm

Dimensões L x B x H
570 x 340 x 300 mm

Peso
23 kg

Buchas
Art.-Nr.

Bucha 3 Grampos Ø 80 mm, individual spannend
3440287

Bucha 4 Grampos Ø 80 mm, individual spannend
3440286

Bucha 4 Grampos Ø 80 mm, central spannend

3442808

Acessórios

Art.-Nr.

Luneta móvel Ø 45 mm
3440210

Luneta fixa Ø 40 mm
3440211

Conj. ferramentas torno 8 mm, 5-peças
3441662

Conj. ferramentas torno 8 mm, 11-peças
3441601

** O torno (conversor de frequência) está em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C1

SKU: OPTI3420260

Categorias: TORNOS