

TORNO TU2406 /230V VARIO OPTIMUM



Preço: 2,196.00 € + IVA

Características Principais:

- TU2406 /230V
- Ligação Eléctrica: 230 V / 1 Ph ~ 50 Hz
- Motor: 1,1 kW
- Fuso:
- Cone da Árvore: CM 3
- Cone da Árvore Cilíndrico: Ø 52 mm
- Diâmetro do Fuso da Árvore: Ø 21 mm
- Altura do Suporte de Ferramentas Quádruplo: 14 mm
- Área de Trabalho:

- Altura do Centro: 125 mm
 - Distância entre os Centros: 550 mm
 - Ø Torneável sobre Cava: 250 mm
 - Carro Transversal: 135 mm
-
- Velocidade:
-
- Velocidade do Fuso: 150 – 2.500 min⁻¹
 - Número de Velocidades: 2 Velocidades, Ajustável Eletronicamente
-
- Curso:
-
- Curso do Slide Superior: 75 mm
 - Curso do Slide Cruzado: 120 mm
-
- Passos:
-
- Avanço Métrico: 0,4 – 3,5 mm/Rev (14 Passos)
 - Avanço em Polegadas: 44 – 10 Gg/Polegada (12 Passos)
-
- Contra Ponto:
-
- Cone do Contra Ponto: CM 2
 - Curso do Contra Ponto: 70 mm

- Dimensões:

- Dimensões Comprimento x Largura x Altura: 1.090 x 594 x 484 mm

- Peso: 125 kg

TORNO TU2406 /230V VARIO OPTIMUM

Características Principais:

-
-
- Retificado com Precisão
- Guia de Eixo Z Temperado e Polido para Maior Durabilidade
- Concentricidade Garantida com Precisão Melhor que 0,009 mm
- Rolamentos Cônicos de Qualidade P5 para Desempenho Confiável
- Deslizamento Preciso para Resultados de Alta Qualidade
- Volantes com Escala Fina Ajustável de 0,04 / 0,01 mm para Controlo Preciso
- Suporte de Ferramentas Quádruplo para Versatilidade
- Todos os Guias Ajustáveis Usando Cunhas para Facilidade de Ajuste
- Precisão de Rotação da Bucha Melhor que 0,05 mm para Trabalho Preciso
- Transmissão para Alternar entre a Função de Roscar e Torneiar Automaticamente
- Rotação Direita/Esquerda para Maior Flexibilidade
- Contra Ponto Ajustável ± 5 mm para Trabalhos com Esferas
- Manga do Fuso do Cabeçote Móvel e Volante com Escala Fina Ajustável de 0,02 mm
- Ajuste Rápido, Fácil e sem Ferramentas Graças a Alavanca de Fixação
- Botão de Paragem de Emergência para Segurança
- Rolamentos de Impulso para Maior Eficiência
- Inclui uma Extensa Gama de Acessórios para Versatilidade Adicional
- Bucha de 3 Grampos Ø 125 mm Incluída para Pronta Utilização

- Acessórios opcionais:
- Chassi de Máquinas (Art.-Nr. 3440409)
- Apoio Anti-Vibratório-Base SE 1 (Necessárias 6 Unidades, Art.-Nr. 3381012)
- Apoio Anti-Vibratório SE 55 (Necessárias 6 Unidades, Art.-Nr. 3352981)

· Equipamento Standard Inclui:

- Bucha de 3 Grampos Ø 125 mm, Central
- Centros Fixos CM 2 e CM 3
- Proteção para Segurança
- Tabuleiro de Coleta de Limalhas
- Suporte de Ferramentas Quádruplo
- Conjunto de Engrenagens Substituíveis para Versatilidade
- Ferramenta Operacional para Facilitar o Trabalho

Acessórios opcionais:

Buchas e Acessórios
Art Nr.

Bucha 4 Grampos Ø 125 mm, central
(Prato p/bucha 3440511 necessário)

3442812

Bucha 4 Grampos Ø 125 mm, individual

(Prato p/bucha 3440511 necessário)

3442874

Prato Ø 125 mm (Buchas 3442812/3442874)

3440511

Prato de fixação Ø 220 mm

3440552

> Informações sobre buchas na pág.166

Acessórios

Art Nr.

Luneta fixa Ø máx de passagem Ø 50 mm

3441315

Luneta móvel Ø máx de passagem Ø 34 mm

3441310

Porta-ferramentas troca rápida SWH 1-A

3384301

Montagem de fábrica SWH 1-A

9000401

Suporte ferramentas 20 x 90 Tipo D Quadrado

3384302

Suporte ferramentas 20 x 85 Typ H Redondo

3384321

Conj. ferramentas torno 10 mm, 11-peças (veja a pág. 185)
3441602

Conj. ferramentas torno 12 mm, 11-peças (veja a pág. 185)
3441603

Conj. ferramentas torno 12 mm, 5-peças (veja a pág. 185)
3441666

Conj. ferramentas torno 12 mm, 5-peças "Made in Germany"
3441212

Kit porta pinças ER 25, cônico
3440505

Kit porta pinças ER 32, curto
3440506

Display digital de cotas DRO 5 inclui 3

sensores magnéticos
3383975

Fita magnética Comprimento 1.100 mm
3383978

Montagem de fábrica
9000420

SKU: OPTI3420355

Categorias: TORNOS

Galeria de Imagens:

