

## MKS 315 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT



**Preço: 3,849.00 € + IVA**

Características Principais: <https://maquinaseferramentas.pt/marcas/metallkraft/> wp-image-140157" src="https://maquinaseferramentas.pt/wp-content/uploads/2020/01/MetallKraft.png" alt="MetallKraft" width="84" height="44" /></a>

&nbsp;

&nbsp;

[su\_button url="http://bit.ly/2DMoAPs" target="blank" style="soft" background="#4b0082" icon="icon: phone" icon\_color="#ffffff"]QUERO SER CONTACTADO![/su\_button]MKS 315 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT

## MKS 315 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT

Serras circulares com lâmina de corte de 315 mm, uma e duas velocidades, cabeça de serra giratória e prensa para corte de esquadria Qualidade

- Duas velocidade de corte
- Cabeça de máquina gira a 45° no sentido anti- horário e 45° no sentido horário
- Engrenagem de redução em banho de óleo
- Bomba diafragma de refrigeração automática com filtro de refrigeração padrão
- Válvula de abertura rápida com unidade de prevenção de limalhas, girando
- Prensa longitudinalmente deslocável e, portanto, adequado para corte longitudinal e ranhuramento
- Proteção móvel garante ótima segurança enquanto corta
- Alavanca de controlo com interruptor de segurança
- Sistema elétrico de baixa tensão, 24 volts, com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga

## Equipamento MKS 315 R / MKS 316 R

- Com embraiagem deslizante ajustável, excluindo a quebra da lâmina de corte
- MKS 316 R baixa velocidade, perfeito para trabalhar com aço inox

## MKS 315 R/ MKS 316 R

Composição MKS 315 R / MKS 316 R:

- > Sistema de refrigeração com filtro
- > Braço de suporte de material com rolo
- > Batente 500 mm

> Ferramenta operacional

> Sem disco de corte

> Sem chassis

Art. no.  
3621315  
3621316

Dados técnicos  
MKS 315 R  
MKS 316 R

Motor 50 Hz/400 V  
1.5 - 2.2 kW  
1.32 - 1.91 kW

Velocidades  
40 - 80 rpm  
20 - 40 rpm

Largura mandíbula da prensa  
120 mm

Diâmetro da lâmina de serra  
Ø 315 mm

Altura de rodagem incl. chassis  
1 015 mm

Comprimento  
1 000 mm

Largura  
1 150 mm

Altura  
1 475 mm

Peso  
193 kg

#### Acessórios

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Chassi da máquina                                 | 3643171 |
| Concentrado de refrigeração 5 l                   | 3601751 |
| Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem | 3608020 |
| Unidade assemblagem micro-dosagem                 | 9002000 |

#### Lâminas de serra MKS 315 N/315 R/316 R

- HSS lâmina de serra DM05 Ø315x2.5x32 mm t4 1) 3653154
- HSS lâmina de serra DM05 Ø315x2.5x32 mm t6 1) 3653156
- HSS lâmina de serra DM05 Ø315x2.5x32 mm t8 1) 3653158

#### Lâminas de serra para aço inox MKS 315 R

- HSS-E lâmina de serra Ø315x2.5x32 mm t4 1) 3653254
- HSS-E lâmina de serra Ø315x2.5x32 mm t6 1) 3653256

1)t = espaçamento de dente

SKU: MTK3621315

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL