

DE FITA HIDRÁULICO PARA CORTE DE ESQUADRIA BMBS 220 X 250 H-G MET



Preço: 4,450.00 € + IVA

Características Principais: BMBS 220 x 250 H-G

- Potência motor: 3 x 400 V / 50 Hz, 0.75-1.1 kW
- Estágios velocidade: 2
- Velocidades fita de serra: 30 / 65 m/min
- Dimensões fita de serra: 2 450 x 27 x 0.9 mm
- Dimensões (C x L x A): 1 200 x 650 x 1 800 mm
- Altura mesa de entrada material: 925 mm
- Peso: 270 kg

SERROTE DE FITA HIDRÁULICO PARA CORTE DE ESQUADRIA BMBS 220 X 250 H-G METALLKRAFT

BMBS 220 x 250 H-G - Serrote de fita hidráulico para corte de esquadria de 0° a +60°

- Braço giratório na horizontal
- Capacidade de Corte de 0° a +60°
- Motor de duas velocidades ajustáveis graças às duas bobinagens, caixa redutora com eixo temperado e engrenagens em bronze
- Guias da fita de serra robustas e precisas
- Controle da tensão da fita de serra electromecânica via microswitch
- Ao subir o braço do serrote o cilindro de descida bloqueia automaticamente na posição de topo não sendo necessária nenhuma acção complementar
- Braço com inclinação de 25° para maior longevidade da fita de serra
- Prensa com aperto rápido
- Com batente de comprimento de série
- Bomba de refrigeração 0,06 kW
- Ao finalizar o corte a fita de serra para de forma automática
- A descida do braço corre por gravidade ou manual

Composição:

- > Fita serra
- > Bomba refrigeração
- > Ferramenta operacional
- > Batente ajustável

Art. no.
Dados técnicos
3680001
BMBS 220 x 250 H-G

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
0.75-1.1 kW

Estágios velocidade
2

Velocidades fita de serra
30 / 65 m/min

Dimensões fita de serra
2 450 x 27 x 0.9 mm

Dimensões (C x L x A)
1 200 x 650 x 1 800 mm

Altura mesa de entrada material
925 mm

Peso
270 kg

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica)/ Art. no.
Motor + caixa de velocidades para cortar aço inoxidável (23/46 m/min.) 3640076
Esteiras de rolo 290 mm (incl. pernas)
1 000 x 290 mm, esteira de rolo 200 kg/m 3649076
2 000 x 290 mm, esteira de rolo 200 kg/m 3649077
Esteira de rolo conectora f. 60° corta entre a serra e a esteira de rolo incl. partes conectoras 3649170
M42 fitas de serra 2 450 x 27 x 0.9 mm 5-8 TPI Sprint 3655122
2 450 x 27 x 0.9 mm 10-14 TPI Sprint 3655123
2 450 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655120
2 450 x 27 x 0.9 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655121
2 450 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI Sprint-Medium-VS 3655119
2 450 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI X-FIT (PU=5) 3655800
2 450 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI X-FIT (PU=5) 3655801

Acessórios, esteira de rolo 290 mm Art. no.

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade de microdosagem 3608020

Rolo de direção lateral 200 mm, móvel (requer: 3649080*) - 3649078

Rolo de direção lateral 200 mm, rígido 3649080

Rolo de fixação horizontal 290 mm (requer: 3649080* + 3649078*) 3649079

Perna adicional para aumentar a capacidade de carga 3649166

Suporte de rolo, ajustável em altura, largura 290 mm, capacidade de carga 200 kg 3649167

Suporte de rolo, ajustável em altura, largura 280 mm, capacidade de carga 100 kg 3649169

1 m batente dobrável com escala de medição 3649087

2 m batente dobrável com escala de medição 3649088

3 m batente dobrável com escala de medição 3649089

4 m batente dobrável com escala de medição 3649090

5 m batente dobrável com escala de medição 3649091

Batente adicional 3649092

* terá que ser pedido com a sua encomenda

SKU: MTK3680001

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

