

BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO PARA ESQUADRIAS BMBS 250 X 315 H-DG M



Preço: 5,530.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicas: 3680007
- BMBS 250 x 315 H-D
- Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz: 0.75-1.1 kW
- Estágios velocidade: 2
- Velocidades fita de serra: 37 / 74 m/min
- Dimensões fita de serra: 2 825 x 27 x 0.9 mm
- Dimensões (C x L x A): 1 550 x 750 x 1 870 mm
- Altura mesa de entrada material: 970 mm
- Peso: 380 kg
- Comprimento min. da peça trabalho: 14 mm

SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO PARA ESQUADRIAS BMBS 250 X 315 H-DG METALLKRAFT

BMBS 250 x 315 H-DG / BMBS 250 x 315 HA-DG - Serrotes com braço rotativo hidráulico para esquadrias de +60° a -45°, Versão HA totalmente hidráulico com operação semi-automática.

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Guias de fita de serra precisas e robustas com pastilhas HM
- Ao subir o braço do serrote a válvula solenoide bloqueia o cilindro de descida
- na posição de topo não sendo necessária nenhuma acção complementar X Monitorização da tensão da fita de serra electromecânica via microswitch
- Sistema de refrigeração nas guias da fita de serra
- Braço com inclinação de 25° para maior longevidade da fita de serra
- A descida do braço corre por gravidade ou manual (H-DG)
- Ao finalizar o corte a fita de serra para de forma automática
- Ao iniciar o ciclo de corte a prensa fecha-se de forma autónoma e depois de terminar o
- corte regressa à sua posição inicial (HA-DG)

Composição:

- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Batente 1 metro
- > Escova de limalhas
- > Bomba de refrigeração

Art. no.

Dados técnicas

3680007

BMBS 250 x 315 H-D

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
0.75-1.1 kW

Estágios velocidade
2

Velocidades fita de serra
37 / 74 m/min

Dimensões fita de serra
2 825 x 27 x 0.9 mm

Dimensões (C x L x A)
1 550 x 750 x 1 870 mm

Altura mesa de entrada material
970 mm

Peso
380 kg

Comprimento min. da peça trabalho
14 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.
Sistema de micro-pulverização 3640010
Motor + caixa de velocidade para cortar aço inox (23/46 m/min.) 3640077
Unidade de fixação hidráulica (para HA-DG apenas) 3640104

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peça de trabalho 3640065

Esteira de rolo 290 mm (incl. pernas)
1 000 x 290 mm, esteira de rolos 200 kg/m 3649076

2 000 x 290 mm, esteira de rolos 200 kg/m 3649077
1 000 x 290 mm Esteira de rolo conectora lado do alimentador 3649220
1 000 x 290 mm Esteira de rolo conectora lado de descarga 3649221

Acessórios, esteira de rolo 290 mm
Rolo de direção lateral (requer: 3649080*) 3649078
Rolo de direção lateral, rígido 3649080

Rolo de fixação horizontal 290 mm (requer: 3649080* + 3649078*) 3649079

Acessórios, Esteira de rolo 290 mm Art. no.
Perna adicional para aumentar a capacidade de carga 3649166
Suporte de rolo, Ajustável em altura, largura de 290 mm, capacidade de carga 200 kg 3649167
1 m batente dobrável com escala de medição 3649087
2 m batente dobrável com escala de medição 3649088
3 m batente dobrável com escala de medição 3649089
4 m batente dobrável com escala de medição 3649090
5 m batente dobrável com escala de medição 3649091
Batente adicional 3649092
1 m batente dobrável com ecrã de medição 3649401
2 m batente dobrável com ecrã de medição 3649402
3 m batente dobrável com ecrã de medição 3649409
4 m batente dobrável com ecrã de medição 3649410

5 m batente dobrável com ecrã de medição 3649411

SKU: MTK3680007

Categorias: SERROTES DE FITA