

# SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO P/ ESQUADRIAS BMBS



**Preço: 8,090.00 € + IVA**

Características Principais: Dados técnicos:

- Motor: 400 V / 50 Hz, 1,3 / 1,8 kW
- Velocidades: 2
- Velocidades da fita de serra: 35/70 m/min
- Dimensões da fita de serra: 3.660 x 27 x 0,9 mm
- Dimensões (C x L x A): 2.050 x 1.170 x 2.040 mm
- Altura da mesa de entrada de material: 800 mm
- Peso: 605 kg

## SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO PARA ESQUADRIAS BMBS 300 X 320 H-DG METALLKRAFT

BMBS 300 x 320 H-DG – Serrote de fita manual com braço rotativo e descida hidráulica para esquadrias de +60° a -45°meta

### Características:

- Ideal para cortar aço inoxidável, aço, secções ocas e maciças
- Funções de corte controladas por sistema hidráulico
- Braço com inclinação de 25° para maior longevidade da fita de serra
- Equipado com motor trifásico robusto
- Mesa rotativa com rolamentos
- Serrote de baixa manutenção com engrenagem helicoidal lubrificada
- Motor com proteção contra sobrecarga
- Escova de limpeza para uma ótima manutenção da fita de serra
- Controlo remoto com fio para iniciar a máquina e baixar a serra

### Composição:

- Serra de fita
- Ferramenta operacional
- Batente de 1 metro
- Painel de controlo giratório
- Bomba de refrigeração
- Monitorização de tensão da fita
- Controlo remoto com fio

### Capacidade de Corte

· 0°

· Quadrado: 300 mm

· Redondo: 180 mm

· Retangular: 320 x 290 mm

· 45°

· Quadrado: 300 mm

· Redondo: 110 mm

· Retangular: 300 x 280 mm

· 60°

· Quadrado: 200 mm

· Redondo: 80 mm

· Retangular: 190 x 200 mm

· 45° (Contrário)

· Quadrado: 270 mm

· Redondo: 110 mm

· Retangular: 270 x 200 mm

· Feixe de Tubos

· Retangular: 320 x 160 mm

SKU: MTK3680012

Categorias: SERROTES DE FITA