

/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO P/ ESQUADRIAS BMBS 230 X 280 H-DG ME



Preço: 5,499.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência do Motor: 3 x 400 V / 50 Hz
- Potência do Motor: 0,75/1,1 kW
- Estágios de Velocidade: 2
- Velocidades da Fita de Serra: 35/70 m/min.
- Dimensões da Fita de Serra: 2720 x 27 x 0,9 mm
- Dimensões (C x L x A): 1650 x 885 x 1860 mm
- Altura da Mesa de Entrada do Material: 795 mm
- Peso: 280 kg
- Comprimento Mínimo da Peça de Trabalho: 22 mm

SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO PARA ESQUADRIAS BMBS 230 X 280 H-DG METALLKRAFT

BMBS 230 x 280 H-DG / BMBS 230 x 280 HA-DG – Serrotes com braço rotativo hidráulico para esquadrias de +60° a -45°, Versão HA totalmente hidráulico com operação semi-automática.

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Guias de fita de serra precisas e robustas com pastilhas HM
- Controle da tensão da fita de serra electromecânica via microswitch
- Sistema de refrigeração nas guias da fita de serra
- Escova de limpeza para uma óptima limpeza e manutenção da fita de serra.
- Ao subir o braço do serrote a válvula solenoide bloqueia o cilindro de descida na posição de topo não sendo necessária nenhuma acção complementar (H-DG)
- Velocidade da fita de serra variável (HA-DG)
- Braço com inclinação de 25° para maior longevidade da fita de serra
- Ao finalizar o corte a fita de serra para de forma automática
- A descida do braço corre por gravidade ou manual (H-DG)
- BRP - monitorização da fita de serra (HA-DG)
- Ao iniciar o ciclo de corte a prensa fecha-se de forma autónoma e depois de terminar o corte regressa à sua posição inicial (HA-DG)
- Sonda de corte

Composição:

- Fita de serra
- Bomba de refrigeração
- Ferramenta operacional
- Prensa com aperto rápido
- Sonda de corte (HA-DG)
- Pannel de controlo basculante (HA-DG)

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.
Micro-spraying system 3640010

Acessórios opcionais

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peça de trabalho 3640065

Esteira de rolo largura 290 mm

1 000 x 290 mm, esteira de rolo 200 kg/m 3649076

2 000 x 290 mm, esteira de rolo 200 kg/m 3649077

Esteira de rolo conectora 1 000 x 290 mm lado alimentador 3649220

Esteira de rolo conectora 1 000 x 290 mm lado de descarga 3649221

Acessórios, esteira de rolo 290 mm

Rolo de direção lateral 200 mm, móvel (requer: 3649080*) 3649078

Rolo de direção lateral 200 mm, rígido 3649080

Rolo de fixação horizontal 290 mm

(requer: 3649080* + 3649078*) 3649079

Perna adicional para aumentar a capacidade de carga 3649166

Suporte de rolo, Ajustável em altura, largura de 290 mm,
capacidade de carga 200 kg 3649167

1 m batente dobrável com escala de medição (requer: 3649076*) 3649087

Acessórios, esteira de rolo 290 mm Art. no.

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade de microdosagem 3608020

2 m batente dobrável com escala de medição (requer: 3649077*) 3649088

3 m batente dobrável com escala de medição 3649089

4 m batente dobrável com escala de medição 3649090

5 m batente dobrável com escala de medição 3649091

Batente adicional 3649092

1 m batente dobrável com ecrã de medição 3649401

2 m batente dobrável com ecrã de medição 3649402

3 m batente dobrável com ecrã de medição 3649409

4 m batente dobrável com ecrã de medição 3649410

5 m batente dobrável com ecrã de medição 3649411

Fitas de Serra

2 720 x 27 x 0.9 mm 5-8 TPI M42 Sprint 3655508

2 720 x 27 x 0.9 mm 6-10 TPI M42 Sprint 3655510

2 720 x 27 x 0.9 mm 10-14 TPI M42 Sprint 3655514

2 720 x 27 x 0.9 mm 2-3 TPI M42 Sprint Plus 3655603

2 720 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI M42 Sprint Plus 3655604

2 720 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI M42 Sprint-Medium-VS 3655606

2 720 x 27 x 0.9 mm 2-3 TPI M51 Sprint Plus 3655703

2 720 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI M51 Sprint Plus 3655704

2 720 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI M51 Sprint Plus 3655706

2 720 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI X-FIT (PU=5) 3655805

2 720 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI X-FIT (PU=5) 3655806

SKU: MTK3680013

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

