

SERROTE DE CORTE HORIZONTAL DE DUAS COLUNAS HMBS 510X510 CNC-FX METALLKRAFT



Preço: 83,500.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE DE CORTE HORIZONTAL DE DUAS COLUNAS HMBS 510X510 CNC-FX METALLKRAFT

SERROTE DE CORTE HORIZONTAL DE DUAS COLUNAS HMBS 510X510 CNC-FX METALLKRAFT

HMBS 510 x 510 CNC X – Serrote de corte horizontal de duas colunas com unidade de controlo SIEMENS

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Alimentador de material 670 mm
- Braço de serra com sensor de medição de curso para determinar a posição inicial de corte
- Guia de fita de serra robusta com guias lineares, com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Rodas de serra inclinadas a 25° para maior vida útil da serra
- Fixação do material a montante e a jusante do corte através da prensa de duas partes
- Guias de linha em ambas as colunas
- Guia de faixa de serra superior robusta
- Unidade de tensionamento de fita hidráulica
- Com escova de limpeza de limalhas motorizada
- Controlador com 99 espaços de memória de programas com até 99 opções de configuração

Composição:

- > Calha da peça de trabalho
- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Corte sonda
- > Luz de trabalho
- > Esteira de limalhas com recipiente
- > Ajuste automático de guia de fita
- > Conversor de frequência

> Bomba de refrigeração

> Canal de corte abre quando a fita de serra se move para a posição superior

HMBS 510 x 510 CNC X

Comprimento de corte transversal mínimo 10 mm

Tamanho mínimo do material 75 mm

Comprimento restante da peça durante um corte 50 mm

Comprimento restante da peça em operação CNC 120 mm

Alimentação mínima de material 3 mm

Comprimento de alimentação 670 mm

Comprimento máx. alimentação 9 999 mm

Art. no.

Dados técnicos

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz

3690019

HMBS 510 x 510 CNC X

7.5 kW

Estágios velocidade

Continuamente variável

Velocidades fita de serra

15 - 80 m/min

Dimensões fita de serra

6 060 x 54 x 1.6 mm

Dimensões (C x L x A)

3100 x 2 400 x 2 600 mm

Altura mesa de entrada material
800 mm

Peso
6 220 kg

Comprimento máx. de alimentação por 1 x
unidade de alimentação
50 mm

Comprimento min. restante da peça de
trabalho operação CNC
120 mm

Acessórios opcionais Art. no.

Conjunto 2 x unidade hidráulica de fixação em grupo 3640033

Laser de linha de corte 3640011

Sistema de micro-pulverização 3640010

Monitoramento de trajetória de corte 3640264

Alimentação automática precisa da peça de trabalho 3640266

Acessórios

Recipiente de peças de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem 3608020

Rolos e guias de medição**

1 000 x 620 mm esteira de rolos 3649042

2 000 x 620 mm esteira de rolos 3649043

1 000 x 620 mm esteira de rolos de alimentação com rolo de guia na lateral 3649065

Rolo de levantamento hidráulico 3649066

Acessórios, rolos e guias de medição

Rolo de guia lateral, movendo-se para os rolos da esteira (requer: 3649052*) 3649053

Guia lateral de rolo, rígida 3649052

Suporte de rolo, ajustável em altura, largura de 620 mm, capacidade de carga 1,000 kg 3649054

Rolo adicional 620 mm (requer 3649042*/3649043*) 3649117

M42 fitas de serra para HMBS 510 x 510 CNC X

6 060 x 54 x 1.6 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655007

6 060 x 54 x 1.6 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655107

* Deve ser pedido com a sua encomenda! **(incl. pernas e adaptador de ligação)

SKU: MTK3690019

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

