

SERROTE DE FITA CNC AUTOMÁTICO BMBS 230 X 280 CNC-G METALLKRAFT



Preço: 19,560.00 € + IVA

Características Principais: BMBS 230 x 280 CNC-G

- Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz: 1.5 kW
- Estágios velocidade: variável
- Velocidades fita de serra: 20 – 100 m/min
- Dimensões fita de serra: 2 720 x 27 x 0.9 mm
- Dimensões (C x L x A): 2 305 x 2 260 x 1 780 mm
- Altura mesa de entrada material: 800 mm
- Peso: 770 kg
- Comprimento min. da peça trabalho: 120 + 20 mm

SERROTE DE FITA CNC AUTOMÁTICO BMBS 230 X 280 CNC-G METALLKRAFT

BMBS 230 x 280 CNC-G - Serrote de fita CNC automático, com braço rotativo para cortes em esquadria até +60°

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Sistema hidráulico completo que controla a prensa, o alimentador de material e o braço do serrote
- Serrote de baixa manutenção, engrenagem helicoidal lubrificada
- Com motor AC robusto
- Motor equipado com protecção contra sobrecarga
- Guias de fita de serra precisas e robustas com pastilhas HM
- Micro-switches controla o fim de curso superior e inferior do braço do serrote
- BRP - monitorização da fita de serra (HA-DG)
- Sonda corte

Composição:

- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Prensa de aperto rápido

Art. no.

Dados técnicos

3690053

BMBS 230 x 280 CNC-G

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz

1.5 kW

Estágios velocidade
variável

Velocidades fita de serra
20 - 100 m/min

Dimensões fita de serra
2 720 x 27 x 0.9 mm

Dimensões (C x L x A)
2 305 x 2 260 x 1 780 mm

Altura mesa de entrada material
800 mm

Peso
770 kg

Comprimento min. da peça trabalho
120 + 20 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Sistema de micro-pulverização 3640010

Unidade de fixação hidráulica 3640350

Esteira de limalhas 3640351

Regulador de pressão na prensa 3640352

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peça de trabalho 3640065

Esteira de rolo largura 290 mm

1 000 x 290 mm, esteira de rolos 200 kg/m 3649076

2 000 x 290 mm, esteira de rolos 200 kg/m 3649077

Esteira de rolo conectora 1 000 x 290 mm lado de descarga 3649221

Acessórios, esteira de rolo 290 mm

Rolo de direção lateral 200 mm, móvel

(requer: 3649080*) 3649078

Rolo de direção lateral 200 mm, rígido 3649080

Rolo de fixação horizontal 290 mm (requer: 3649080* + 3649078*) 3649079

Perna adicional para aumentar a capacidade de carga 3649166

Suporte de rolo, Ajustável em altura, largura de 290 mm, capacidade de carga 200 kg 3649167

Fitas de serra

2 720 x 27 x 0.9 mm 5-8 TPI M42 Sprint 3655508

2 720 x 27 x 0.9 mm 6-10 TPI M42 Sprint 3655510

2 720 x 27 x 0.9 mm 10-14 TPI M42 Sprint 3655514

2 720 x 27 x 0.9 mm 2-3 TPI M42 Sprint Plus 3655603

2 720 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI M42 Sprint Plus 3655604

2 720 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI M42 Sprint-Medium-VS 3655606

2 720 x 27 x 0.9 mm 2-3 TPI M51 Sprint Plus 3655703

2 720 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI M51 Sprint Plus 3655704

2 720 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI M51 Sprint Plus 3655706

2 720 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI X-FIT (PU=5) 3655805

2 720 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI X-FIT (PU=5) 3655806

SKU: MTK3690053

Categorias: SERROTES DE FITA