SERROTE FITA CNC AUTOMÁTICO BMBS 300 X 320 CNC-G METALLKRAFT

Preço: 24,500.00 € + IVA

Características Principais:

· Serrote de fita automático

· Para cortes em esquadria de 0º até+60º

· Ligação eléctrica 400 V / 50 Hz

· Potencia do motor: 2,4 kW

· Velocidade continuamente variável

· Velocidades da serra: 20-100 m/min

· Dimensões da serra: 3 660 x 27 x 0,9 mm

· Dim. máquina max. (C x L x A): 2 310 x 2 710 x 2 050 mm

· Altura da mesa 800 mm

· Peso: 800 kg

· Comprimento mínimo de material: 20 mm

· Comprimento do desperdício: 115 + 20 mm

SERROTE FITA CNC AUTOMÁTICO BMBS 300 X 320 CNC-G METALLKRAFT

BMBS 300 x 320 CNC-G – Serrote de fita CNC automático, com braço
rotativo para cortes em esquadria até +60°

Sistema hidráulico completo que controla a prensa, o alimentador de material e o braço do serrote

Mesa rotativa com rolamentos

Com variador de frequência de série para controlo infinito da velocidade fita de serra entre 20 - 100 m/min.

BRP - monitorização da fita de serra

Os mordentes da prensa estão montados em cilindros hidráulicos de longo curso;

isto evita a necessidade de um pré ajuste em relação à peça a cortar.

Com abertura em pivot para ajuste de esquadria

-> evitando assim cortar a mesa da serra

Composição:

> Fita de serra

> Ferramenta operacional

> Mostrador digital de ângulo

> Corte sonda

> Escova de limalhas

> Painel de controlo giratório

> Com monitoramento de tensão da fita

> Curso longo de cilindro em ambas as prensas

> Conversor de frequências

> Bomba de refrigeração

Art. no.
Dados técnicos
3690055
BMBS 300 x 320 CNC-G

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
2.4 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20-100 m/min

Dimensões fita de serra
3 660 x 27 x 0.9 mm

Dimensões (C x L x A)
2 310 x 2 710 x 2 050 mm

Altura mesa de entrada material
800 mm

Peso
800 kg

Tamanho mínimo do material
20 mm

Comp. min. final da peça
115+20 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Luz do local de trabalho 3640012

Sistema de micro-pulverização 3640010

Regulador de pressão na prensa 3640059

Unidade de fi xação hidráulica para conjunto HA 3640061

Esteira de limalhas incl. recipiente de limalhas 3640006

Acessórios

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem 3608020

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peça de trabalho 3640065

Esteira de rolo 390 mm Art. no.

Esteira de rolo conectora 390 mm lado do alimentador, f. 60° corta entre a serra e esteira de rolo, 200 kg/m 3649172

1 000 x 390 mm, esteira de rolo 200 kg/m 3649173

2 000 x 390 mm, esteira de rolo 200 kg/m 3649174

Acessórios, esteira de rolo 390 mm Rolo de direção lateral 200 mm, móvel (requer: 3649080*) 3649175

Rolo de direção lateral 200 mm, rigído 3649080

Rolo de fi xação horizontal 390 mm (requer: 3649080 + 3649175) 3649176

Perna adicional para aumentar a capacidade de carga 3649166

Suporte de rolo, Ajustável em altura, largura de 390 mm, capacidade de carga 200 kg 3649177

M42 fitas de serra

3 660 x 27 x 0.9 mm 3-4 TPI X-FIT (PU=5) 3655815

3 660 x 27 x 0.9 mm 4-6 TPI X-FIT (PU=5) 3655816

SKU: MTK3690055

Categorias: SERROTES DE FITA