

CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS SEMI-AUTOMÁTICO HMBS 500 X 750 HA-DG



Preço: 36,900.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE DE CORTE
HORIZONTAL 2 COLUNAS SEMI-AUTOMÁTICO HMBS 500 X 750 HA-DG METALLKRAFT

SERROTE DE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS SEMI-AUTOMÁTICO HMBS 500 X 750 HA-DG METALLKRAFT

HMBS 500 x 750 HA-DG / HMBS 500 x 750 HA-DG X - Serrote de corte horizontal de duas colunas semi-automático para corte de esquadrias de +60° a -60°, projetado para uso industrial

- Design com duas colunas guiadas semi-automáticas, controladas hidraulicamente
- Para secções de corte e materiais completos
- Rolamentos para ajustar a estrutura da serra para cortes de ângulo com superfícies de guia suavizadas no corpo da máquina
- Um sistema controlado hidraulicamente controla as sequências de trabalho das máquinas
- Guias lineares em ambas as colunas garantem resultados de corte perfeitos
- BRP - monitoramento da fita de serra (HA-DG)
- Guia de fita de serra frontal move-se automaticamente em paralelo com a mandíbula móvel da prensa
- HA-DG X com sistema ARP
- Fita de serra inclinada em 7° para melhor desempenho de corte e maior vida útil
- Com braço de serra horizontalmente giratório +60° to -60°
- Ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 - 100 m/min
- Mostrador de segurança para tensão da serra e capô de proteção aberto
- Refrigeração por emulsão com distribuição de líquido através das guias da fita de serra no canal de corte
- Para cortes retos, fixação do material a montante e a jusante do corte através da prensa de duas partes

Composição:

> Fita de serra

- > Ferramenta operacional
- > Dois rolos de suporte robustos
- > Conversor de frequência
- > Ajuste de ângulo hidráulico
- > Escova removedora de limalhas
- > Mostrador de ângulo digital
- > Bomba de refrigeração
- > Regulador de pressão na prensa

Composição HA-DG X:

- > Luz de trabalho

Art. no.
Dados técnicos
3690075
HMBS 500 x 750 HA-DG

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
4.0 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20-100 m/min

Dimensões fita de serra
6 500 x 41 x 1.3 mm

Dimensões (C x L x A)
3 600 x 1 700 x 2 400 mm

Altura mesa de entrada material

815 mm

Peso

2 000 kg

Acessórios opcionais Art. no.

Unidade hidráulica de fixação em grupo 3640144

Unidade hidráulica de tensionamento da fita 3640141

Sistema de micro-pulverização 3640010

Laser de linha de corte 3640011

Escova de limalhas motorizada 3649709

Esteira de limalhas (HA-DG-X apenas) 3640142

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade microdosagem 3608020

Esteira de rolos de tipo pesado 1 700 kg/m

1 000 x 800 mm esteira de rolo 3649500

2 000 x 800 mm esteira de rolo 3649501

Esteira de rolo motorizada 2 000 x 800 mm 3649502

2 000 x 800 mm extensão motorizada 3649503

1 000 x 800 mm esteira de rolos de alimentação 3649504

1 000 x 800 mm esteira de rolos de descarga 3649506

Esteira de rolos de tipo leve 350 kg/m Art. no.

Esteira de rolos 2 000 x 620 mm (6 rolos) 3649360

Acessórios, esteira de rolos

Guia lateral de rolo, móvel 3640287

Guia lateral de rolo, rígida 3640286

Suporte de rolo, altura ajustável, largura 620 mm,
capacidade de carga 700 kg 3640288

Rolo adicional 1 000 mm (requer:3649500/3649501*) 3640289

2 m batente fixo com escala de medição 3649129

2 m batente fixo com ecrã de medição 3649125

Travão eletromecânico para motor. Esteira de rolos
com escala (requer: 3649502) 3649122

Travão eletromecânico para motor. Esteira de rolos
com ecrã digital (requer 3649502*) 3649123

2 m extensão de batente com dispositivo de medição 3649048

2 m extensão de batente com ecrã digital 3649051

M42 fitas de serra

6 500 x 41 x 1.3 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655240

6 500 x 41 x 1.3 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655241

6 500 x 41 x 1.3 mm 5-8 TPI Sprint 3655242

* Deve ser pedido com a sua encomenda!

SKU: MTK3690075

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

