

CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS AUTOMÁTICA HMBS 400 X 400 CNC X MET



Preço: 55,780.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS AUTOMÁTICA HMBS 400 X 400 CNC X METALLKRAFT

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS AUTOMÁTICA HMBS 400 X 400 CNC X METALLKRAFT

HMBS 400 x 400 CNC X - Serrote de corte horizontal de duas colunas totalmente automática com sistema ARP para uso industrial exigente

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Design compacto com curta distância entre o guia de braço e a prensa para operação com baixa vibração
- Inclui conversor de frequência standard para ajuste continuamente variável da velocidade da serra
- Com escova de limalhas motorizada
- Alimentador de material 700 mm
- Unidade hidráulica de tensionamento da fita
- Braço de serra com sensor de medição de curso para determinar a posição acima da peça de trabalho e um sensor de posição final inferior adicional
- Guia de fita de serra robusta com guias lineares, com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Aperto de corte

Composição:

- > Revestimento total
- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Esteira de limalha com recipiente
- > Luz de trabalho
- > Ajuste automático do guia de fita
- > Bomba de refrigeração
- > Corte sonda

Art. no. ados técnicos
Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
3690079HMBS 400 x0
4.0 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20 - 100 m/min

Dimensões fita de serra
5580 x 41 x 1.3 mm

Dimensões (C x L x A)
2 970 x 2 600 x 2 200 mm

Altura mesa de entrada material
800 mm

Peso
2 740 kg

Comprimento de corte transversal mínimo
10 mm

Tamanho mínimo do material
85 mm

Comprimento restante da peça na operação HA
50 mm

Comprimento restante da peça na operação CNC
110 mm

Alimentação mínima do material
3 mm

Comprimento alimentação
550 mm

Comprimento máx. alimentação
9 999 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Conjunto 2 x unidade hidráulica de fixação em grupo 3640260

Laser de linha de corte 3640011

Sistema de micro-pulverização 3640010

Sensor de começo de material 3640255

Monitoramento de trajetória de corte 3640258

Mandíbula de aperto com mola na prensa 3640263

Acessórios

Recipiente de peças de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem 3608020

Esteira de rolos** Art. no.

1 000 x 450 mm esteira de rolos de alimentação com drenagem de refrigeração 3649600

1 000 x 450 mm esteira de rolos de descarga com drenagem

de refrigeração e um guia de rolo na lateral 3649601

1 000 x 450 mm esteira de rolo 3649005

2 000 x 450 mm esteira de rolo 3649006

Esteira de rolo 2 000 x 450 mm com um rolo motorizado. Este rolo é hidraulicamente regulável em altura através de um controlo separado 3649711

Acessórios, esteira de rolos

Rolo de guia lateral, movendo-se para os rolos da esteira
(requer: 3640261*) 3640262

Guia lateral de rolo, rígida 3640261

Suporte de rolo, ajustável em altura, largura de 450 mm,
capacidade de carga 700 kg 3649015

Rolo adicional 450 mm 3649101

SKU: MTK3690079

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:







