

0 ROTATIVO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO P/ ESQUADRIAS BMBS 360 X 500 CN



Preço: 36,500.00 € + IVA

Características Principais: MBS 360 x 500 CNC-G

- Potência motor 400V / 50 Hz: 3.0 kW
- Estágios velocidade: Continuamente variável
- Velocidades fita de serra: 20 – 100 m/min
- Dimensões fita de serra: 4 780 x 34 x 1.1 mm
- Dimensões (C x L x A): 2 940 x 2 600 x 2 340 mm
- Altura mesa de entrada material: 800 mm
- Peso: 1 500 kg
- Comprimento min. final da peça: 120 + 20 mm

SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO P/ ESQUADRIAS BMBS 360 X 500 CNC-G METALLKRAFT

BMBS 360 x 500 CNC-G - Serrote com braço rotativo hidráulico automático para esquadrias de +60° a -60°

- Para serrar, eg. aço inox, aço para ferramentas, secções ocas e materiais maciços
- Guias de fita de serra precisas e resistentes com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Sistema controlado hidraulicamente para ambas as prensas e movimento do braço da serra para cima e para baixo
- Alimentação de material através do parafuso de esfera
- Com escova de remoção de limalhas para uma limpeza e manutenção ideal da fita de serra
- Inclui conversor de frequência para ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 – 100 m/min.
- BRP - monitorização da fita de serra
- As garras nos fixadores de materiais são equipadas com cilindros hidráulicos de longo curso como padrão; eliminando a necessidade de ajustar a configuração para que a secção transversal do material seja cortada

Composição:

> Fita de serra

> Perímetro de segurança

dianteiro/traseiro

> Prensa de aperto rápido

> Ajuste continuamente variável

da velocidade da serra

> Luz de trabalho

> Configuração de ajuste

automático da guia da fita

> Escova de limalha motorizada

> Unidade de tensionamento

hidráulico da fita

> Ferramenta operacional

Art. no. cos

3690092MBS 360 x 500 CNC-G

Potência motor 400V / 50 Hz

3.0 kW

Estágios velocidade

Continuamente variável

Velocidades fita de serra

20 - 100 m/min

Dimensões fita de serra

4 780 x 34 x 1.1 mm

Dimensões (C x L x A)

2 940 x 2 600 x 2 340 mm

Altura mesa de ent. material

800 mm

Peso

1 500 kg

Comp. min. final da peça

120 + 20 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Unidade de fixação hidráulica 3640360

Sistema de micro-pulverização 3640010

Luz do local de trabalho 3640012

Esteira de limalhas 3640006

Regulador de pressão na prensa 3640362

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Esteira de rolos de tipo leve 250 kg/m

Esteira de rolo 2 000 x 800 mm (6 rolos) 3649340

Esteira de rolo 2 000 x 800 mm (6 rolos) 3649341

Esteira de rolos de tipo pesado 1 000 kg/m

1 000 x 520 mm Esteira de rolo 3649320

2 000 x 520 mm Esteira de rolo 3649321

2000 x 520 mm esteira de rolo de descarga para cortes 60° 3649326

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Unidade de fixação hidráulica 3640360

Sistema de micro-pulverização 3640010

Luz do local de trabalho 3640012

Esteira de limalhas 3640006

Regulador de pressão na prensa 3640362

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Esteira de rolos de tipo leve 250 kg/m

Esteira de rolo 2 000 x 800 mm (6 rolos) 3649340

Esteira de rolo 2 000 x 800 mm (6 rolos) 3649341

Esteira de rolos de tipo pesado 1 000 kg/m

1 000 x 520 mm Esteira de rolo 3649320

2 000 x 520 mm Esteira de rolo 3649321

2000 x 520 mm esteira de rolo de descarga para cortes 60° 3649326

SKU: MTK3690092

Categorias: SERROTES DE FITA