

# BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICOP/ ESQUADRIAS BMBS 250 X 315 HA-DG ME



**Preço: 7,990.00 € + IVA**

Características Principais: BMBS 250 x 315 HA-

- Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz: 0.75-1.1 kW
- Estágios velocidade: 2
- Velocidades fita de serra: 37 / 74 m/min
- Dimensões fita de serra: 2 825 x 27 x 0.9 mm
- Dimensões (C x L x A): 1 550 x 750 x 1 870 mm
- Altura mesa de entrada material: 970 mm
- Peso: 420 kg
- Comprimento min. da peça trabalho: 14 mm

## SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO P/ ESQUADRIAS BMBS 250 X 315 HA-DG METALLKRAFT

BMBS 250 x 315 H-DG / BMBS 250 x 315 HA-DG - Serrotes com braço rotativo hidráulico para esquadrias de +60° a -45°, Versão HA totalmente hidráulico com operação semi-automática.

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Guias de fita de serra precisas e robustas com pastilhas HM
- Ao subir o braço do serrote a válvula solenoide bloqueia o cilindro de descida
  - na posição de topo não sendo necessária nenhuma acção complementar X Monitorização da tensão da fita de serra electromecânica via microswitch
- Sistema de refrigeração nas guias da fita de serra
- Braço com inclinação de 25° para maior longevidade da fita de serra
- A descida do braço corre por gravidade ou manual (H-DG)
- Ao finalizar o corte a fita de serra para de forma automática
- Ao iniciar o ciclo de corte a prensa fecha-se de forma autónoma e depois de terminar o corte regressa à sua posição inicial (HA-DG)

### Composição:

- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Batente 1 metro
- > Escova de limalhas
- > Bomba de refrigeração

Art. no.

Dados técnicas

3690093

BMBS 250 x 315 HA-

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz

0.75-1.1 kW

Estágios velocidade

2

Velocidades fita de serra

37 / 74 m/min

Dimensões fita de serra

2 825 x 27 x 0.9 mm

Dimensões (C x L x A)

1 550 x 750 x 1 870 mm

Altura mesa de entrada material

970 mm

Peso

420 kg

Comprimento min. da peça trabalho

14 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Sistema de micro-pulverização 3640010

Motor + caixa de velocidade para cortar aço inox (23/46 m/min.) 3640077

Unidade de fi xação hidráulica (para HA-DG apenas) 3640104

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peça de trabalho 3640065

Esteira de rolo 290 mm (incl. pernas)

1 000 x 290 mm, esteira de rolos 200 kg/m 3649076

2 000 x 290 mm, esteira de rolos 200 kg/m 3649077

1 000 x 290 mm Esteira de rolo conectora lado do alimentador 3649220

1 000 x 290 mm Esteira de rolo conectora lado de descarga 3649221

Acessórios, esteira de rolo 290 mm

Rolo de direção lateral (requer: 3649080\*) 3649078

Rolo de direção lateral, rígido 3649080

Rolo de fixação horizontal 290 mm (requer: 3649080\* + 3649078\*) 3649079

Acessórios, Esteira de rolo 290 mm Art. no.

Perna adicional para aumentar a capacidade de carga 3649166

Suporte de rolo, Ajustável em altura, largura de 290 mm, capacidade de carga 200 kg 3649167

1 m batente dobrável com escala de medição 3649087

2 m batente dobrável com escala de medição 3649088

3 m batente dobrável com escala de medição 3649089

4 m batente dobrável com escala de medição 3649090

5 m batente dobrável com escala de medição 3649091

Batente adicional 3649092

1 m batente dobrável com ecrã de medição 3649401

2 m batente dobrável com ecrã de medição 3649402

3 m batente dobrável com ecrã de medição 3649409

4 m batente dobrável com ecrã de medição 3649410

5 m batente dobrável com ecrã de medição 3649411

SKU: MTK3690093

Categorias: SERROTES DE FITA

**Galeria de Imagens:**

