

E HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTEAUTOMÁTICA HMBS 340 CNC-DG-X



Preço: 59,850.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 340 CNC-DG-X METALLKRAFT

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 340 CNC-DG-X METALLKRAFT

HMBS 340 CNC-DG-X - Serrote de corte horizontal de duas colunas totalmente automática com sistema ARP para corte de esquadrias de +60° a -45° e alimentação de material de 1 000 mm

- Projetado para uso industrial
- Extremamente estável e estrutura robusta
- Serrote de baixa manutenção, engrenagem helicoidal lubrificada
- Incluindo o controlo SIEMENS Simatic e o sistema elétrico SIEMENS
- Material controlado por parafuso de esfera e alimentador
- Com motor trifásico robusto
- Inclui conversor de frequência para ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 - 100 m/min
- Motor inclui proteção contra sobrecarga
- Guias de fita de serra com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Sistema totalmente controlado hidraulicamente controla as sequências de trabalho da força de aperto da máquina
- Com braço de serra giratório até +60°

Composição:

- > Fita de serra
- > Bomba de refrigeração
- > Ferramenta operacional
- > Regulador de pressão na prensa
- > Ajuste continuamente variável da velocidade da serra
- > Escova de limalha motorizada
- > Esteira de limalhas para aço inox incl. recipiente de limalhas

- > Sistema de controlo 64-bit
- > Luz de trabalho
- > Alimentador automático de material de 1 000 mm
- > Perímetro de segurança

Art. no.
Dados técnicos
3691341
HMBS 340 CNC-DG-X

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
3.0 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20 - 100 m/min

Dimensões fita de serra
4 780 x 34 x 1.1 mm

Dimensões (C x L x A)
3 050 x 2 900 x 2 100 mm

Altura mesa de entrada material
800 mm

Peso
2 150 kg

Comp. min. final da peça
310 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Escova de limalhas motorizada 3649709

Sistema de micro-pulverização 3640010

Linha de corte laser 3640011

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade microdosagem 3608020

Esteira de rolos de tipo leve 250 kg/m

Esteira de rolos 2 000 x 520 mm (6 rolos) 3649340

Esteira de rolos 2 000 x 520 mm (10 rolos) 3649341

Esteira de rolos de tipo pesado 1 000 kg/m Art. no.

Esteira de rolos 1 000 x 520 mm 3649320

Esteira de rolos 2 000 x 520 mm 3649321

Acessórios para esteira de rolos de tipo pesado Art. no.

Guia lateral de rolo 3649328

Guia lateral de rolo, ajustável 3649329

Rolo de altura ajustável 700 kg/m 3649330

Rolo adicional 520 mm 3649311

2 m batente fixo com escala de medição 3649129

2 m batente fixo com ecrã de medição 3649125

M42 fitas de serra

4 780 x 34 x 1.1 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655400

4 780 x 34 x 1.1 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655401

4 780 x 34 x 1.1 mm 4-6 TPI Sprint-Medium-VS 3655402

4 780 x 34 x 1.1 mm 5-8 TPI Sprint 3655403

4 780 x 34 x 1.1 mm 3-4 TPI X-FIT (PU=5) 3655825

4 780 x 34 x 1.1 mm 4-6 TPI X-FIT (PU=5) 3655826

SKU: MTK3691341

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

