

A DE MESA C/ CINTAS LONGAS LIXADORA DE CINTA MBSM 2505 ESE META



Preço: 8,899.00 € + IVA

Características Principais: LIXADORA DE MESA C/ CINTAS LONGAS LIXADORA DE CINTA MBSM 2505 ESE METALLKRAFT

LIXADORA DE MESA C/ CINTAS LONGAS LIXADORA DE CINTA MBSM 2505 ESE METALLKRAFT

Serie MBSM ESE - Lixadoras de mesa com cintas longas para lixar superfícies e extremidades com unidade basculante.

- Para uso na indústria de metalomecânica, para lixar, polimento, especialmente em aço inox
 - Rolos de 225 mm balanceados para um ótimo desempenho, baixa vibração
 - Regulação infinita da velocidade 4,5 – 27 m/s graças ao variador de frequência
 - Ajuste eléctrico da altura da mesa
 - Com mesa dividida e rebatível, gaveta para lixar e iluminação de trabalho integrada
 - Movimento suave da mesa mesmo sob carga
 - Ajuste fácil da cinta de lixa
 - Sapata de lixar com rolos de borracha para uma descoloração menor durante o processo
 - Deslocamento para a esquerda e direita de série
-
- Velocidade da cinta variável
 - Ajuste simples da cinta de lixa
 - Trabalha nos dois sentidos, Esq./Dir.
-
- Com unidade de lixamento de gaveta standard
 - Com mesa dobrável para lixamento de bordas
 -

Painel de controlo ergonómico ao nível dos olhos

- Operação fácil pela frente
- Com botão de paragem de emergência, ajustamento elétrico de altura da mesa e potenciômetro para velocidade de correia continuamente variável

- Unidade giratória com sistema de fixação de aperto rápido
- Motor de 3.0 kW

MBSM 2505 ESE

- Pode ser usada como uma lixadora de cinta longa
- A lixadora de superfícies converte-se em lixadora de extremidades em poucos segundos

Aplicações

- Para processamento de alumínio*, aço e aço inox*
- Acabamentos estruturais das superfícies de metal
- Acabamento em seda matte ou acetinado com cinta de tecido não tecido
- Lixamento de soldas longas
- Limpeza de superfícies com descoloração após soldagem

Art. nr.
3704025

Dados técnicos
MBSM 2505 ESE

Dimensões da mesa
2.500 x 800 mm

Ajuste em altura da mesa
540 mm

Curso transversal da mesa
700 mm

Dimensões da sapata de lixar
270 x 150 mm

Velocidade da cinta variável
4,5 – 27 m/s

Potência motor 400V / 50 Hz / P 2
3 kW

Diâmetro rolos de tracção
225 mm

Dimensões da cinta de lixa
7.000 x 150 mm

Dimensões do equipamento
4.000 x 1.300 x 1.450 mm

Peso
516 kg

Diâmetro do bocal extracção
160 mm

LIXADORA DE MESA C/ CINTAS LONGAS LIXADORA DE CINTA MBSM 2505 ESE
METALLKRAFT

Cintas de lixa para MBSM 2505 ESE

Dimensões: 150 x 7000 mm

Grão Art. nr. Qtd.

para lixar alumínio*

80	3725080	5
100	3725010	5
120	3725012	5
150	3725015	5
180	3725018	5
220	3725022	5
240	3725024	5

Para aço e aço inox

40	3723040	5
80	3723080	5
100	3723010	5

120	3723012	5
-----	---------	---

150	3723015	5
-----	---------	---

180	3723018	5
-----	---------	---

220	3723032	5
-----	---------	---

240	3723034	5
-----	---------	---

Para pré-lixamento de aço inox**

80	3723180	5
----	---------	---

120	3723112	5
-----	---------	---

Para pré-lixamento de aço inox***

40	3723240	5
----	---------	---

80	3723280	5
----	---------	---

100	3723210	5
-----	---------	---

120	3723212	5
-----	---------	---

150	3723215	5
-----	---------	---

180	3723218	5
-----	---------	---

Especial para lixamento de aço

80	3723580	5
----	---------	---

100	3723510	5
-----	---------	---

120	3723512	5
150	3723515	5
180	3723518	5
220	3723522	5
240	3723524	5

Sapata deslizante com revestimento de grafite especialmente concebida para acabamento fino -
Ref. 053 2556

Cintas de tecido não tecido para MBSM 2505 ESE

Dimensões: 150 x 7000 mm

Grão	Art. nr.	PQ
------	----------	----

Para todos os materiais*

Grosso	3723301	1
--------	---------	---

Médio	3723302	1
-------	---------	---

Fino	3723303	1
------	---------	---

* Devido ao alto risco de deflagração, assegure-se que o lixamento será apenas feito de forma húmida e, alumínio

** Com suporte em poliéster, adequado se a pressão de contacto para lixar for muito elevada ou lixamento húmido

*** Com suporte de tecido mais suave em algodão

SKU: MTK3704025

Categorias: LIXADORAS DE MESA

Galeria de Imagens:







