

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1520-15 E METALLKRAFT



Preço: 3,450.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: FSBM 1520-15 E
- Largura máx. de trabalho: 1 520 mm
- Espessura máx. chapa (Aço 235 N/mm²): 1.5 mm
- Espessura máx. chapa (Aço inox VA): 0.9 mm
- Ângulo máx. flexão: 135°
- Peso: 415 kg
- Dimensões C x L x A: 1 850 x 770 x 1 130 mm

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1520-15 E METALLKRAFT

FSBM – Quinadeiras manuais com fixação da peça através de pedal

- Fixação da peça através de pedal, mantendo as mãos livres para o manuseamento do material
- Diferentes ferramentas disponíveis E, S2, HS2 e HSG
- O cilindro servo potente facilita a flexão
- Passagem entre a barra superior+inferior até 25 mm
- Rolamentos auto-lubrificados
- Pressão de fixação na barra superior facilmente ajustável adjustable através de parafusos serrilhados
- Configuração da espessura do material através de parafuso serrilhado
- Batente ajustável para ângulo de flexão

FSBM 2020-12 E

Com ferramentas segmentadas de flexão aguda, guia de flexão de largura total e suporte de largura total

Modelo

Art. no.

Largura máx. de trabalho
Espessura máx. chapa*

Aço 235 N/mm²
Espessura máx. chapa

Aço inox VA

Ângulo máx. flexão

Peso

Dimensões C x L x A

FSBM 1520-15 E

3772129

1 520 mm

1.5 mm

0.9 mm

135°

415 kg

1 850 x 770 x 1 130 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 235 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75;

desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);**Segmentos têm uma dureza de HRC24-26

Tipo

Segmentação

FSBM 1520-15 E

25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270 mm

*Apenas a ferramenta superior é temperada

Acessórios

Batente traseiro até 300 mm (para 3772102, 3772125, 3772127, 3772128) 3772720

SKU: MTK3772129

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS