

# QUINADEIRA MANUAL FSBM 2020-12 E METALLKRAFT



**Preço: 5,350.00 € + IVA**

Características Principais:

- Modelo: FSBM 2020-12 E
- Largura máx. de trabalho: 2 020 mm
- Espessura máx. chapa (Aço 235 N/mm<sup>2</sup>): 1.2 mm
- Espessura máx. chapa (Aço inox VA): 0.7 mm
- Ângulo máx. flexão: 135°
- Peso: 540 kg
- Dimensões C x L x A: 2 290 x 820 x 1 180 mm

## QUINADEIRA MANUAL FSBM 2020-12 E METALLKRAFT

FSBM – Quinadeiras manuais com fixação da peça através de pedal

- Fixação da peça através de pedal, mantendo as mãos livres para o manuseamento do material
- Diferentes ferramentas disponíveis E, S2, HS2 e HSG
- O cilindro servo potente facilita a flexão
- Passagem entre a barra superior+inferior até 25 mm
- Rolamentos auto-lubrificandos
- Pressão de fixação na barra superior facilmente ajustável adjustable através de parafusos serrilhados
- Configuração da espessura do material através de parafuso serrilhado
- Batente ajustável para ângulo de flexão

FSBM 2020-12 E

Com ferramentas segmentadas de flexão aguda, guia de flexão de largura total e suporte de largura total

Modelo

Art. no.

Largura máx. de trabalho  
Espessura máx. chapa\*

Aço 235 N/mm<sup>2</sup>

Espessura máx. chapa

Aço inox VA

Ângulo máx. flexão

Peso

Dimensões C x L x A

FSBM 2020-12 E

3772130

2 020 mm

1.2 mm

0.7 mm

135°

540 kg

2 290 x 820 x 1 180 mm

\*Dados de desempenho para material com força de tensão de 235 N/mm<sup>2</sup>; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75;

desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);\*\*Segmentos têm uma dureza de HRC24-26

Tipo

Segmentação

FSBM 2020-12 E

25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270-500mm

Opção

Art. no.

Segmentos temperados FSBM 1520-15 E\*  
3772704

\*Apenas a ferramenta superior é temperada

Acessórios p/ QUINADEIRA MANUAL FSBM 2020-12 E METALLKRAFT

Batente traseiro até 300 mm (para 3772102, 3772125, 3772127, 3772128) 3772720

SKU: MTK3772130

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS