

QUINADEIRA MANUAL HSBM 1520-20 S METALLKRAFT



Preço: 9,750.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: HSBM 1520-20 S
- Máx. largura de trabalho: 1 520 mm
- Máx. espessura de trabalho: 2.0 mm
- Passagem máx. entre barra superior+inferior: 140 mm
- Ângulo máx. de flexão: 135°
- Peso: 850 kg
- Dimensões (C x L x A em mm): 2 680 x 560 x 1 255

QUINADEIRA MANUAL HSBM 1520-20 S METALLKRAFT

HSBM – Quinadeiras manuais

- Fácil de usar
- Design soldado, robusto e compacto
- Baixa manutenção necessária
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Fácil flexão e ajuste preciso do ângulo de flexão, graças ao limitador com escala
- A espessura da chapa pode ser ajustada através da barra de flexão

Modelos S

- Com ferramentas superiores segmentadas

Tipo Segmentação

HSBM 1520-20 S / SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão HSBM S

L
A
B

1500
360
335

2000
360
335

2500
370
340

3000
370
340

Largura guia de flexão 20 mm

- Ajuste fácil e manual do ângulo de flexão graças ao limitador com escala
- Tesoura de rolo para chapas com espessura até 0.8 mm
- Batente traseiro com volante manual e dispositivo de medição

Acessórios HSBM 1520-20 / S / SH
Art. no.

Batente traseiro com dois braços, ranhuras em T e cames de inclinação, 100 - 1 000 mm
3797000

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm
3797010

Tesouras de rolo para espessuras de chapa até 0.8 mm
3797030

Opção HSBM 1520-20 / S / SH (ex works apenas!)

Art. no.

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm 3797020

QUINADEIRA MANUAL HSBM 1520-20 S METALLKRAFT

SKU: MTK3779010

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS