

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520-20 METALLKRAFT



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520-20 METALLKRAFT

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520-20 METALLKRAFT

MSBM – Quinadeira motorizada, operada por pedal

- Versão semi-motorizada - operação manual da barra superior, operação de flexão motorizada
- Desenvolvido para uso profissional
- Operado por pedal
- Design soldado robusto e compacto
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Com ajuste manual do ângulo de dobra através de escale de anel standard
- Baixa manutenção necessária

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Ângulo máx. de flexão

Peso

Dimensões

C x L x A em mm

MSBM 2520-20

3779032

2 520 mm

2.0 mm

140 mm

1.1 kW

1780 kg

3 475 x 560 x 1 290

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões

Barra de flexão MSBM

L
C
D
E

1500
340
305
49

2000
340
305
49

2500
345
310
49

3000
345
310
49

Largura guia de flexão 20 mm

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm-3797012

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm -3797022

Tesouras de rolo para espessuras de chapa até 0.8 mm -3797032

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520-20 METALLKRAFT

SKU: MTK3779032

Categorias: ACESSÓRIOS P/ QUINADEIRAS

Galeria de Imagens:

