

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM1520-30 S METALLKRAFT



Preço: 17,650.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: MSBM 1520-30 S
- Máxima largura de trabalho: 1 520 mm
- Máxima espessura de trabalho: 3.0 mm
- Passagem máxima entre barra superior+inferior: 140 mm
- Ângulo máximo de flexão: 1.1 kW
- Peso: 1 060 kg
- Dimensões (C x L x A em mm): 2 475 x 560 x 1 290

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM1520-30 S METALLKRAFT

MSBM – Quinadeira motorizada, operada por pedal

- Versão semi-motorizada - operação manual da barra superior, operação de flexão motorizada
- Desenvolvido para uso profissional
- Operado por pedal
- Design soldado robusto e compacto
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Com ajuste manual do ângulo de dobra através de escale de anel standard
- Baixa manutenção necessária

Modelos S

X Com ferramentas superiores segmentadas

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Ângulo máx. de flexão

Peso

Dimensões

C x L x A em mm

MSBM 1520-30 S

3779040

1 520 mm

3.0 mm

140 mm

1.1 kW

1 060 kg

2 475 x 560 x 1 290

Dimensões

Barra de flexão MSBM S

L
A
B

1 500
360
335

2 000
360
335

2 500
370
340

3 000
370
340

Largura guia de flexão 20 mm

Tipo Segmentação MSBM S / MSBM SH

MSBM 1520-30 S / SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500

Acessórios MSBM 1520-30 / S / SH
Art. no.

Batente traseiro com dois braços, ranhuras em T e cames de inclinação, 100 - 1 000 mm
3797005

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm
3797010

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm
3797020

Tesouras de rolo para espessuras de chapa até 0.8 mm
3797030

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM1520-30 S METALLKRAFT

SKU: MTK3779040

Categorias: QUINADEIRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

