

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/15 SH METALLKRAFT



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/15 SH METALLKRAFT

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/15 SH METALLKRAFT

MSBM – Quinadeira motorizada, operada por pedal

- Versão semi-motorizada - operação manual da barra superior, operação de flexão motorizada
- Desenvolvido para uso profissional
- Operado por pedal
- Design soldado robusto e compacto
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Com ajuste manual do ângulo de dobra através de escale de anel standard
- Baixa manutenção necessária

Modelos SH

X Com ferramentas segmentadas altas em V

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Ângulo máx. de flexão

Peso

Dimensões

C x L x A em mm

MSBM 3020-15 SH

3779053

3 020 mm

1.5 mm

140 mm

1.1 kW

2 200 kg

3 975 x 560 x 1 290

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões

Barra de flexão MSBM SH

L
F
G

1 500
290
320

2 000
290
320

2 500
310
340

3 000
310
340

Largura guia de flexão 20 mm

Tipo Segmentação MSBM S / MSBM SH

MSBM 3020-15 S / SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

Acessórios MSBM 3020-15 / S / SH

Art. no.

Batente traseiro com dois braços, ranhuras em T e cames de inclinação, 100 - 1 000 mm
3797008

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm
3797013

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm
3797023

Tesouras de rolo para espessuras de chapa até 0.8 mm
3797033

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/15 SH METALLKRAFT

SKU: MTK3779053

Categorias: QUINADEIRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

