

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2020-30 PRO METALLKRAFT



Preço: 27,518.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2020-30 PRO METALLKRAFT

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2020-30 PRO METALLKRAFT

MSBM PRO – Quinadeira motorizada, para chapas com espessura até 4.0 mm

- Adequado para espessuras de chapa até 3.5 mm
- Operado por pedal
- Design soldado robusto e compacto
- Movimentação potente graças aos motores Lenze
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Com ajuste manual do ângulo de flexão como padrão
- Baixa manutenção necessária
- Fixação motorizada da peça de trabalho

Modelo em design DUO com guia de flexão aguda de comprimento total e ferramentas segmentadas em V disponível por pedido

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Motor

Peso

Dimensões

C x L x A em mm

Barra
Flexão

MSBM 2020-30 PRO
3779121
2 020 mm
3.0 mm
200 mm
0.75 kW
3.0 kW
3 050 kg
2 935 x 1 100 x 1 560

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão MSBM

L
A
B
C

1 20
300
300
325

1 50
300
300
325

2 00
365
370
400

2 50
400
370
435

3 00
435
415
470

Largura guia de flexão 25 mm

- Controlo MA standard, ajuste manual do ângulo de flexão através da escala de escala de anel na lateral da máquina
- Controlo opcional PT 1 – Ajuste manual do ângulo de flexão através do potenciômetro convenientemente na frente
- Controlo opcional
- Schneider TM 238, controlo de eixo único para introdução de ângulo digital via ecrã touch de dimensões generosas com opção de armazenagem de sequências de dobragem
- Controlo opcional Schneider CNC2A, controlo de dois eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15- 1000mm
- Controlo opcional Schneider CNC3A, controlo de três eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro e posição de abertura da barra com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1000mm
- Controlo CNC opcional com gráficos 3D, os perfis são feitos pelo operador num generoso ecã touch de 19"; Todas as posições dos eixos e a sequência de flexão são calculadas pelo controlo, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1 000 mm

Acessórios

Controlo PT 1, ajuste de ângulo de flexão via potenciômetro na lateral da máquina – 3797160

Control Schneider TM 238, ajustamento do ângulo de flexão via ecrã touch no controlo NC, possível armazenagem de sequências de borda -3797500

Acessórios MSBM 2020-30 PRO / SH

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm - 3797011

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm - 3797021

Controlo Schneider CNC2A, ângulo de flexão e ajustamento batente traseiro via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de borda - 3797522

Controlo Schneider CNC3A, ângulo de flexão, batente traseiro e abertura de barra superior via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de flexão - 3797532

Controlo CNC FF101 com gráficos 3D, ecrã touch 19", batente traseiro motorizado comparagem de dedos, 15-1 000 mm – 3797542

SKU: MTK3779121

Categorias: QUINADEIRAS ELÉCTRICAS