QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520/35 PRO METALLKRAFT

Preço: 33,706.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520/35 PRO METALLKRAFT

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520/35 PRO METALLKRAFT

MSBM PRO – Quinadeira motorizada, para chapas com espessura até 5.0 mm

· Adequado para espessuras de chapa até 5.0 mm

· Operado por pedal

· Design soldado robusto e compacto

· Movimentação potente graças aos motores Lenze

· Com guia de flexão aguda de largura total

· Com ajuste manual do ângulo de flexão como padrão

· Baixa manutenção necessária

· Fixação motorizada da peça de trabalho

Modelo em design DUO com guia de flexão aguda de comprimento total e ferramentas segmentadas em V disponível por pedido

Modelo	MSBM 2520-35 PRO
Art. no.	3779125
Máx. largura de trabalho	2 520 mm
Máx. espessura de trabalho*	
Passagem máx. entre barra superior+inferior	
Motor	
Peso	
Dimensões	
C x L x A em mm	
Barra	
Flexão	

3.5 mm
200 mm
1.1 kW
4.0 kW
4 500 kg
3 620 x 1 100 x 1 560

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão MSBM

L
A
B
C

1 50
390
395
415

2 00
390
395
415

2 50
460
445
485

3 00
460
445
485

4 00
485

470
510

Largura guia de flexão 25 mm

· Opcional - Controlo MA standard, ajuste manual do ângulo de flexão através da escala de escala de anel na lateral da máquina

· Controlo opcional PT 1 - Ajuste manual do ângulo de flexão através do potenciômetro

convenientemente na frente

· Controlo opcional - Schneider TM 238, controlo de eixo único para introdução de ângulo digital via ecrã touch de dimensões generosas com opção de armazenagem de sequências de dobragem

· Controlo opcional- Schneider CNC2A, controlo de dois eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15- 1000mm

· Controlo opcional Schneider CNC3A, controlo de três eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro e posição de abertura da barra com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1000mm

· Controlo CNC opcional com gráficos 3D, os perfis são feitos pelo operador num generoso ecrã touch de 19"; Todas as posições dos eixos e a sequência de flexão são calculadas pelo controlo, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1 000 mm

Acessórios

Controlo PT 1, ajuste de ângulo de flexão via potenciômetro na lateral da máquina- 3797160

Control Schneider TM 238, ajustamento do ângulo de flexão via ecrã touch no controlo NC, possível armazenagem de sequências de borda – 3797500

Acessórios MSBM 2520-35 PRO

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm - 3797012

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm -

3797022

Controlo Schneider CNC2A, ângulo de flexão e ajustamento batente traseiro via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de borda – 3797552

Controlo Schneider CNC3A, ângulo de flexão, batente traseiro e abertura de barra superior via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de flexão - 3797562

Controlo CNC FF101 com gráficos 3D, ecrã touch 19“, batente traseiro motorizado comparagem de dedos, 15-1 000 mm - 3797572

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM2520/35 PRO METALLKRAFT

SKU: MTK3779125

Categorias: QUINADEIRAS ELÉCTRICAS