

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/30 PRO SH MOTOR- METALLKRAFT



Preço: 37,400.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/30 PRO SH MOTOR-METALLKRAFT

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/30 PRO SH MOTOR- METALLKRAFT

MSBM PRO – Quinadeira motorizada, para chapas com espessura até 5.0 mm

- Adequado para espessuras de chapa até 5.0 mm
- Operado por pedal
- Design soldado robusto e compacto
- Movimentação potente graças aos motores Lenze
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Com ajuste manual do ângulo de flexão como padrão
- Baixa manutenção necessária
- Fixação motorizada da peça de trabalho

Modelos SH

- Com ferramentas segmentadas altas em V

Tipo Segmentação MSBM PRO SH

MSBM 3020-30 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500

Modelo em design DUO com guia de flexão aguda de comprimento total e ferramentas segmentadas em V disponível por pedido

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior
Motor
Peso
Dimensões

C x L x A em mm

Barra
Flexão

MSBM 3020-30 PRO SH
3779136
3 020 mm
3.0 mm
90 mm
1.1 kW
4.0 kW
6200 kg
4020 x 1 100 x 1560

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão MSBM

L
A
B
C

1 500
500
395
415

2 000
500
395
415

2 500
570
445
485

3 000
570
445
485

4 000
595
470
510

Largura guia de flexão 25 mm

- Opcional - Controlo MA standard, ajuste manual do ângulo de flexão através da escala de escala de anel na lateral da máquina

- Controlo opcional PT 1 - Ajuste manual do ângulo de flexão através do potenciômetro

convenientemente na frente

- Controlo opcional - Schneider TM 238, controlo de eixo único para introdução de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro com a opção de armazenar sequências de dobragem

- Controlo opcional- Schneider CNC2A, controlo de dois eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15- 1000mm

- Controlo opcional Schneider CNC3A, controlo de três eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro e posição de abertura da barra com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1000mm

- Controlo CNC opcional com gráficos 3D, os perfis são feitos pelo operador num generoso ecrã touch de 19"; Todas as posições dos eixos e a sequência de flexão são calculadas pelo controlo, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1 000 mm

Acessórios

Controlo PT 1, ajuste de ângulo de flexão via potenciômetro na lateral da máquina- 3797160

Control Schneider TM 238, ajustamento do ângulo de flexão via ecrã touch no controlo NC, possível armazenagem de sequências de borda – 3797500

Acessórios MSBM 3020-30 PRO

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm - 3797013

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm - 3797023

Controlo Schneider CNC2A, ângulo de flexão e ajustamento batente traseiro via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de borda - 3797553

Controlo Schneider CNC3A, ângulo de flexão, batente traseiro e abertura de barra superior via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de flexão - 3797563

Controlo CNC FF101 com gráficos 3D, ecrã touch 19“, batente traseiro motorizado comparagem de dedos, 15-1 000 mm – 3797573

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM3020/30 PRO SH MOTOR- METALLKRAFT

SKU: MTK3779136

Categorias: QUINADEIRAS ELÉCTRICAS