

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM5020-20 PRO SH METALLKRAFT



Preço: 109,236.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM5020-20 PRO SH METALLKRAFT

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM5020-20 PRO SH METALLKRAFT

MSBM PRO – Quinadeira motorizada, para chapas com espessura até 8.0 mm

- Adequado para espessuras de chapa até 8 mm
- Design soldado robusto
- Barra de flexão movimentada dinamicamente através de dois motores de engrenagem controlados por frequência
- Fixação da viga superior via rosca trapezoidal
- Motores premium Lenze
- Ferramentas adequadas para flexão de aço inoxíável
- Ajustamento de ângulo de flexão via ecrã touch do controlo NC
- Configuração da espessura da folha manualmente na barra de flexão
- Coroamente manual da barra de flexão
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Operado via pedal duplo com função de paragem de emergência
- Máquina motorizada sem hidráulicos

Modelos SH

- Com ferramentas segmentadas altas em V

Tipo Segmentação MSBM PRO SH

MSBM 5020-20 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500

Modelo
Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Motor

Peso

Dimensões

C x L x A em mm

Barra

Flexão

MSBM 5020-20 PRO SH

3779415

5020 mm

2.0 mm

240 mm

4.0 kW

2 x 4.0 kW

9840 kg

6480 x 1 500 x 1750

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão MSBM SH

L

A

B

C

2 000

630

530

555

2 500

630
530
555

3 000
630
530
555

4 000
665
530
590

4 500
665
530
590

5 000
690
545
615

Largura guia de flexão 40 mm

- Controlo opcional - Schneider TM 238, controlo de eixo único para introdução de ângulo digital via ecrã touch de dimensões generosas com opção de armazenagem de sequências de dobragem
- Controlo opcional - Schneider CNC2A, controlo de dois eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15- 1000mm
- Controlo opcional Schneider CNC3A, controlo de três eixos para entrada de ângulo digital e entrada da posição do batente traseiro e posição de abertura da barra com a opção de armazenar sequências de flexão, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1000mm
- Controlo CNC opcional com gráficos 3D, os perfis são feitos pelo operador num generoso ecã touch de 19"; Todas as posições dos eixos e a sequência de flexão são calculadas pelo controlo, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, percurso 15-1 000 mm

Acessórios MSBM 5020-20 PRO / SH / DUO

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm - 3797016

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição e paragem de dedos 6 - 760 mm - 3797026

Controlo Schneider CNC2A, ângulo de flexão e ajustamento batente traseiro via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de borda - 3797596

Controlo Schneider CNC3A, ângulo de flexão, batente traseiro e abertura de barra superior via ecrã touch no controlo NC, batente traseiro motorizado com paragem de dedos, 15-1 000 mm, possível armazenagem de sequências de flexão - 3797616

Controlo CNC FF101 com gráficos 3D, ecrã touch 19“, batente traseiro motorizado comparagem de dedos, 15-1 000 mm - 3797626

QUINADEIRA MOTORIZADA MSBM5020-20 PRO SH METALLKRAFT

SKU: MTK3779415

Categorias: QUINADEIRAS ELÉCTRICAS