

PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 20 METALLKRAFT



Preço: 9,250.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos: HBP 20

·
Máx. força de pressão: 20 t

·
Capacidade do reservatório de óleo: 12 l

·
Desempenho ao dobrar material plano: 200 x 12 mm

·
Desempenho ao dobrar material tubular: 48 x 4.0 mm

.
Avanço máx.: 185 mm

.
Diâmetro do parafuso: 80 mm

.
Altura da ferramenta: 200 mm

.
Velocidade: 10 mm/s

.
Velocidade de retorno: 10 mm/s

.
Comprimento da mesa: 480 mm

.
Largura da mesa: 1 060 mm

.
Altura de trabalho: 930 mm

.
Motor: 2.2 kW

.
Comprimento: 1 150 mm

.
Profundidade: 480 mm

.
Altura: 1 200 mm

.
Peso: 530 kg

PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 20 METALLKRAFT

Série HBP – Prensas de flexão hidráulicas, versáteis com controlo NC para profundidade de imersão

- Para dobras precisas em material tubular e sólido
- Design durável das ferramentas e guias de ferramentas em aço temperado premium
- Operação manual através de dois pedais para a frente e para trás
- Operação automática, programando os pontos de extremidade de posicionamento dianteiro e traseiro
- Fácil mudança de matriz graças à montagem de abertura fácil
- Pedal com display digital e interruptor de paragem de emergência

Painel de controlo com display digital e interruptor de paragem de emergência

- › Design robusto
- › Modo manual ou automático
- › Fácil mudança de ferramenta graças a abertura rápida

Composição
HBP 20

68°; Altura = 200 mm; R = 5 mm
X

68°; Altura = 250 mm; R = 5 mm
X

60°; Altura = 150 mm; R = 6 mm

Altura = 150 mm; V = 60 mm
X

Altura = 250 mm; V = 60 mm
X

Altura = 250 mm; V = 60 mm

Altura = 150 mm; V = 60 mm

Pedal com display digital
X

Travão lateral 300 mm
X

PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 20 METALLKRAFT

Art. no.
3812520

Dados técnicos
HBP 20

Máx. força pressão
20 t

Capacidade reservatório de óleo
12 l

Desempenho dobrar material plano
200 x 12 mm

Desempenho dobrar material tubular

48 x 4.0 mm

Avanço máx.
185 mm

Diâmetro parafuso
80 mm

Altura ferramenta
200 mm

Velocidade
10 mm/s

Velocidade retorno
10 mm/s

Comprimento mesa
480 mm

Largura mesa
1 060 mm

Altura de trabalho
930 mm

Motor
2.2 kW

Comprimento
1 150 mm

Profundidade
480 mm

Altura
1 200 mm

Peso
530 kg

Ferramentas de dobrar tubos para todos os modelos HBP
Art. no.

Estrutura de dobragem e suporte ferramentas de flexão de tubo
3888060

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 3/8"
3888061

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1/2"
3888062

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 3/4"
3888063

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1"
3888064

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1 1/4"
3888065

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1 1/2"
3888066

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 2"
3888067

Ferramentas de flexão temperadas e polidas (para HBP 20)

Matriz 85°, H = 200 mm, R = 1 mm
3888201

Matriz 85°, H = 200 mm, R = 5 mm
3888202

Matriz 85°, H = 200 mm, R = 10 mm
3888203

Matriz 30°, H = 200 mm, R = 5 mm
3888204

Mandril de flexão 25 x 25 mm - capacidade de carga 6 t/m
3888205

Mandril de flexão 30 x 30 mm - capacidade de carga 10 t/m
3888206

Mandril de flexão 40 x 40 mm - capacidade de carga 25 t/m
3888207

Mudança rápida de múltiplas matrizes 85°, H = 200 mm V = 16/22/35/50 mm, espessura máx.
material 4 mm
3888220

Mudança rápida de matriz 85°, H = 200, V = 63 mm
3888221

Mudança rápida de matriz 85°, H = 200, V = 80 mm
3888222

Mudança rápida de matriz 85°, H = 200, V = 100 mm
3888223

Mudança rápida de matriz 85°, H = 200, V = 125 mm
3888224

Mudança rápida de matriz 85°, H = 200, V = 160 mm
3888225

Mudança rápida de matriz 45°, H = 200, V = 50 mm
3888226

Ferramenta de flexão para material plano (for HBP 20)

Moldura de flexão e suporte contador
3888250

Ferramenta de flexão e para material plano incluindo pinos e anil- has para material 4/6/8 mm
3888251

Ferramentas de endireitamento (for HBP 20)

Barra de endireitamento apróx. 800 mm com suporte de rolamento e matriz de endireitamento
3888255

SKU: MTK3812520

Categorias: PRENSAS DE FLEXÃO HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:





