

CALANDRA MANUAL RBM 1050-10 METALLKRAFT



Preço: 1,580.00 € + IVA

Características Principais: RBM 1050-10:

- Largura de dobra: 1.050 mm
- Espessura máxima da folha: 1,0 mm
- Diâmetro do rolo: 56 mm
- Diâmetro mínimo de dobra: 84 mm
- Peso: 185 kg
- Dimensões (C x L x A): 1.400 x 700 x 1.120 mm

CALANDRA MANUAL RBM 1050-10 METALLKRAFT

RBM – Calandras motorizadas com sistema assimétrico de 3 rolos

- Design robusto em ferro fundido
- Rolo acionado por manivela
- Sistema de 3 rolos assimétrico para conveniente pré-flexão
- O rolo superior gira para fora
- Adequado para dobrar arames com diâmetros de 3, 5 e 8 mm
- Fixação rápida da folha através de uma alavanca

RBM 1050-10

Art. no.

Largura dobra

Espessura máxima folha*

Ø Rolo

Ø mín. dobra

Peso

Dimensões C x L x A

3813101

1 050 mm

1.0 mm

56 mm

84 mm

185 kg

1 400 x 700 x 1 120

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA)

Acessórios (CALANDRA MANUAL RBM 1050-10 METALLKRAFT)

Rolos temperados RBM 1050-10*** 3880071

Rolos temperados RBM 1050-22*** 3880073

Rolos temperados RBM 1550-10*** 3880074

***Ex works

SKU: MTK3813101

Categorias: CALANDRAS MANUAIS