

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1550-20E METALLKRAFT



Preço: 6,290.00 € + IVA

Características Principais:

Modelo: RBM 1550-20E

Referência: 3813203

Diâmetro mínimo de dobragem: 135 mm

Largura de dobragem: 1550 mm

•
Espessura máxima da chapa: 2,0 mm

•
Diâmetro dos rolos: 90 mm

•
Motor: 1,5 kW

•
Ligação elétrica: 400 V / 50 Hz

•
Dimensões (C x L x A): 2130 x 700 x 1200 mm

•
Peso: 580 kg

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1550-20E METALLKRAFT

A calandra motorizada METALLKRAFT RBM 1550-20E é uma máquina robusta e precisa, concebida para trabalhos profissionais de dobragem de chapas metálicas. Possui um sistema assimétrico de 3 rolos que permite a pré-flexão conveniente e garante uma operação segura e eficiente.

Características principais

- Estrutura robusta em ferro fundido
- Sistema de 3 rolos assimétrico para pré-flexão
- Rolo superior giratório para facilitar a remoção da peça
- Opção de flexão cônica
- Dispositivo de segurança com barra ou corda de paragem de emergência
- Ranhura de inserção de arame no rolete lateral (equipamento de série)
- Alimentador de rolo lateral com manivela

-

Fixação prática por manivela

-

Operação ergonómica e intuitiva

-

Rolos temperados opcionais

Consola de controlo

Equipamento com display digital e alimentador do rolo lateral motorizado, proporcionando maior precisão e conforto de utilização.

RBM E – Calandras motorizadas com sistema assimétrico de 3 rolos

- Design robusto em ferro fundido
- Sistema de 3 rolos assimétrico para conveniente pré-flexão
- O rolo superior gira para fora
- Opção de flexão cônica
- Dispositivo de segurança em barra de paragem de emergência ou corda de paragem de emergência
- Ranhura de inserção de arame no rolete lateral como padrão
- O rolo superior pode ser girado para facilitar a remoção da peça acabada
- Alimentador de rolo lateral com manivela
- Fixação conveniente por manivela

- Amigo do usuário
- Rolos temperados opcionais

Consola de controlo com display digital e alimentador do rolo lateral motorizado

Art. no.
3813203

Dados técnicos
RBM 1550-20E

Ø mín. de dobragem
135 mm

Largura de dobragem
1550 mm

Espessura máx. folha*
2.0 mm

Ø rolo
90 mm

Motor
1.5 kW

Ligação elétrica
400 V/50 Hz

Dimensões C x L x A
2 130 x 700 x 1 200

Peso
580 kg

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA) **

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1550-20E METALLKRAFT

Acessórios RBM 1550-20E
Art. no.

Rolos temperados
3880065

Alimentador rolo lateral motorizado
3880066

Display digital para rolo lateral
3880067

SKU: MTK3813203

Categorias: CALANDRAS ELÉCTRICAS