

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 1550-65 4HMS PRO METALLKRAFT



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: CALANDRA HIDRÁULICA RBM 1550-65 4HMS PRO METALLKRAFT

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 1550-65 4HMS PRO METALLKRAFT

RBM 4 HMS PRO – Calandra hidráulica de 4 rolos

- Construção robusta em aço soldado
- Alimentação linear de fixação e rolos laterais por cilindros hidráulicos
- Rolos temperados por indução, adequados para dobrar aço inoxidável
- Rolo superior acionado por hidromotor e engrenagem planetária; o movimento é transferido para o rolo de fixação por meio de eixos de transmissão
- Máquina protegida contra sobrecarga
- Três displays digitais (2 x rolos laterais, 1 x rolo de fixação)
- Bucha de segurança hidráulica para fácil remoção de peças acabadas
- Painel controlo móvel
- Dispositivo de dobra cônica
- Sistema de balanceamento hidráulico para garantir paralelismo
- Dispositivo de segurança com paragem de emergência por corda
- Acessórios opcionais:
 - Aprendizagem controlo NC
 - guindaste mecânico
 - Suportes hidráulicos laterais
 - Velocidade de ajustamento de flexão continuamente variável
 -

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 1550-65 4HMS PRO METALLKRAFT

RBM 4 HMS PRO

Art. no.

Largura trabalho mm

Desem- penho pré- flexão* mm

Desem- penho flexão* mm

Ø Rolo topo mm

Ø flexão mín* mm

Motor

kW

Velocidade flexão m/min

Compri- mento mm

Largura

mm

height

mm

Altura

kg

1550-65

3813346

1 550

3.5/4.5

4.5/6.5

150

225/750

2.2 & 1.5

6

3 300
1 150
1 110
2 370

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão

SKU: MTK3813346

Categorias: CALANDRAS HIDRÁULICAS