

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 2050-100 4HMS PRO METALLKRAFT



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: CALANDRA HIDRÁULICA RBM 2050-100 4HMS PRO METALLKRAFT

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 2050-100 4HMS PRO METALLKRAFT

RBM 4 HMS PRO – Calandra hidráulica de 4 rolos

- Construção robusta em aço soldado
- Alimentação linear de fixação e rolos laterais por cilindros hidráulicos
- Rolos temperados por indução, adequados para dobrar aço inoxidável
- Rolo superior acionado por hidro-motor e engrenagem planetária; o movimento é transferido para o rolo de fixação por meio de eixos de transmissão
- Máquina protegida contra sobrecarga
- Três displays digitais (2 x rolos laterais, 1 x rolo de fixação)
- Bucha de segurança hidráulica para fácil remoção de peças acabadas
- Painel controlo móvel
- Dispositivo de dobra cônica
- Sistema de balanceamento hidráulico para garantir paralelismo
- Dispositivo de segurança com paragem de emergência por corda
- Acessórios opcionais:
- Aprendizagem controlo NC
- guindaste mecânico
- Suportes hidráulicos laterais
- Velocidade de ajustamento de flexão continuamente variável

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 2050-100 4HMS PRO METALLKRAFT

RBM 4 HMS PRO

Art. no.

Largura trabalho mm
Desem- penho pré- flexão* mm
Desem- penho flexão* mm

Ø Rolo topo mm

Ø flexão mín* mm

Motor

kW

Velocidade flexão m/min

Compri- mento mm

Largura

mm

Altura

mm

Peso

kg

2050-100
3813351
2 050
6/8
8/10

200
300/1 000
4.0 & 1.5
6
3 850
1 350
1 290
3 750

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão

SKU: MTK3813351

Categorias: CALANDRAS HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:





