

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 2050-100 4-H PRO (DESCONTINUADA)



Preço: 46,500.00 € + IVA

Características Principais:

? Desempenho de flexão:

- Máx. desempenho de pré-flexão em aço 400 N / mm²: 8,0 mm
- Máx. desempenho de flexão em aço 400 N / mm²: 10,0 mm
- Máx. desempenho de dobra cônica em aço 400 N / mm²: 5,0 mm
- Máx. desempenho de flexão em aço inoxidável: 7,5 mm
- Máx. desempenho de dobra cônica em aço inoxidável: 3,7 mm
- Máx. desempenho de flexão de alumínio: 12,0 mm

- Máx. desempenho de flexão cônica em alumínio: 6,0 mm
- Min. diâmetro de flexão: 315 mm
- Velocidade do rolo: 0,792 m / min

? Dimensões e pesos:

- Máx. largura de trabalho: 2050 mm
- Diâmetro do rolo superior: 210 mm
- Comprimento: 3830 mm
- Largura / profundidade: 1160 mm
- Altura: 1180 mm
- Peso aprox.: 4940 kg

? Dados elétricos:

- Saída do motor de acionamento: 7,5 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Fase (s): 3 Ph
- Tipo atual: AC
- Frequência da rede: 50 Hz

CALANDRA HIDRÁULICA RBM 2050-100 4-H PRO METALLKRAFT

- Construção em aço soldado pesado e livre de estresse
- Rolete superior e rolete de tração acionado por motores hidráulicos e engrenagem planetária
- Rolamento dobrável hidráulico para fácil remoção do material
- Todos os rolos funcionam em rolamentos de rolos cônicos com camas de bronze
- Rolos endurecidos por indução
- Com dispositivo de dobragem cônico
- Padrão com 2 níveis de velocidade
- Ajuste eletrônico dos roletes laterais
- O paralelismo do rolo inferior é garantido por um eixo de torção maciço
- Rolo inferior ajustável hidraulicamente
- Proteção contra sobrecarga elétrica e hidráulica
- Painel de controle móvel com display digital
- Todos os componentes hidráulicos de fabricantes de qualidade como "REXROTH"

Serviços do quarto:

- dobra policêntrica precisa (com controle CNC opcional)
- Menu de tela do controle CNC opcional
- Rolamento dobrável hidráulico para fácil remoção do material
- o paralelismo do rolo inferior é assegurado por uma onda de torção
- controle padrão

Desempenho de flexão

Máx. desempenho de pré-flexão em aço 400 N / mm²
8,0 mm

Máx. desempenho de flexão em aço 400 N / mm²²
10,0 mm

Máx. desempenho de dobra cônica em aço 400 N / mm²
5,0 mm

Máx. desempenho de flexão em aço inoxidável
7,5 mm

Máx. desempenho de dobra cônica em aço inoxidável
3,7 mm

Máx. desempenho de flexão de alumínio
12,0 mm

Máx. desempenho de flexão cônica em alumínio
6,0 mm

Min. diâmetro de flexão
315 mm

Velocidade do rolo
0,792 m / min

Dimensões e pesos

Máx. largura de trabalho
2050 mm

Diâmetro do rolo superior
210 mm

comprimento
3830 mm

Largura / profundidade
1160 mm

Altura
1180 mm

Peso aprox.
4940 kg

Dados elétricos

Saída do motor de acionamento
7,5 kW

Tensão de alimentação
400 V

Fase (s)
3 Ph

Tipo atual
AC

Frequência da rede

50 Hz

VPE
1

SKU: MTK3813501

Categorias: CALANDRAS HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:





