

PUNCIÓNADORA HIDRAULICA HLS 65S METALLKRAFT



Preço: 14,650.00 € + IVA

Características Principais: PUNCIÓNADORA HIDRAULICA HLS 65S METALLKRAFT

PUNCIÓNADORA HIDRAULICA HLS 65S METALLKRAFT

HLS – Puncionadora hidráulica com pedal e capacidades de 65 a 175 ton.

- Para chapas de aço e perfis em U
- Construção robusta e sólida
- Mesa de corte com escalas e batentes
- Garganta grande profundidade(até 625 mm)
- Avanço variável de ajuste rápido
- Motor potente
- Ajuste de comprimento de curso continuamente variável
- Bloco de matriz com segundo suporte para processamento de secções UPN
- Com montagem MUBEA como padrão para punções nr. 1, nr. 2 e nr. 3 e matrizes nr. 30, nr. 45 e nr. 60, uso de punção e matriz nr. 4 e nr. 80 é possível como opcional

Por favor, indique o tipo de material que gostaria de processar!

[caption id="attachment_141478" align="alignnone" width="239"] Diversas punções disponíveis por encomenda[/caption]

[caption id="attachment_141479" align="alignnone" width="237"] Diversas matrizes disponíveis por encomenda[/caption]

Composição:

- > Suporte de punção com fecho baioneta
- > Suporte punção no. 1, no. 2, no. 3
- > Redutores matriz nr. 30 e nr. 45 (nr. 60 é montado diretamente no banco de punção)
- > Paragem com escala

- > Luz trabalho
- > Pedal
- > Chave de unha
- > Óleo hidráulico

PUNCIONADORA HIDRAULICA HLS 65S METALLKRAFT

Art. nr.
3818065

Dados técnicos
HLS 65S

Capacidade
65 t

Ø max. espessura chapa ** Ø max. espessura chapa **
Ø 26 x 20 mm Ø 57 x 10*** mm

Garganta
625 mm

Avanço
55 mm

Curso/min.
22

Altura puncionadora
950 mm

Potência motor
5.5 kW

Ligação elétrica
400 V/50 Hz

Dimensões em mm
1 600 x 900 x 1 800

Peso
2 440 kg

Opcional

Máx. dobra chapa metálica
500 x 3 mm

Dados de desempenho para material com resistência de tensão de 400 N/mm² *Unidade opcional de punção extra-larga necessária

MUBEA sistema punção e matriz

- X O diâmetro do buraco desejado corresponde ao diâmetro da punção
- X O diâmetro da matriz depende da espessura do material

Folga de corte, furo retangular e buraco quadrado

Espessura material
mm
0 – 3.9
4 – 8.9
9 – 13.9
14 – 18.9
19 - 24

Folga corte

mm

0.2

0.7

1.2

1.7

2.2

Folga de corte para furo entalhado

Espessura material

mm

0 – 5.9

6 - 14

Folga corte

mm

0.3

1.0

SKU: MTK3818065

Categorias: PUNCIÓNADORAS