

PUNCIÓNADORA HIDRÁULICA COMBINADA HPS 40S METALLKRAFT



Preço: 9,590.00 € + IVA

Características METALLKRAFT	Principais:	PUNCIÓNADORA	HIDRAULICA	COMBINADA	HPS	40S
--------------------------------	-------------	--------------	------------	-----------	-----	-----

PUNCIÓNADORA HIDRÁULICA COMBINADA HPS 40S METALLKRAFT

HPS - Puncionadora/Guilhotina de perfis hidráulica combinada com 5 estações de corte e controle por pedal

- Para chapa, tubo redondo, tubo quadrado barra e cantoneiras
- Série DS com dois cilindros e pedais para acção simultânea de saca bocados e corte
- Cursos dos cilindros de trabalho constantemente ajustáveis para economia de tempo no trabalho
- Garganta de 620mm disponível para estação de corte da HPS 55DS
- Construção pesada e sólida
- Com faca de entalhe HPS 45S
- Com poderoso motor de 400 volts
- Faca de entalhe em V opcional, unidade de punção extra grande e garganta mais longa para estação
- de perfuração disponível a pedido
- Pedal de dois estágios para operação em marcha lenta
- Com montagem MUBEA como padrão para punções nr. 1, nr. 2 e nr. 3 e matrizes nr. 30, nr. 45 e nr. 60, uso de punção e matriz nr. 4 e nr. 80 é possível como opcional

Composição HPS 40S:

- > Puncionadora
- > Estação de corte plano
- > Estação de corte ângulo
- > Estação corte perfis redondos e quadrados
- > Porta ferramentas com fecho em baioneta
- > Montagem para punções e matrizes Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.30, Nr.45 e Nr.60

> Puncionadora e corte plano com batentes ajustáveis

> Chave de unha

> Pedal

> Óleo hidráulico

PUNCIONADORA HIDRÁULICA COMBINADA HPS 40S METALLKRAFT

Art. nr.
3819040

Puncionadora
HPS 40S

Capacidade
40 t

Ø max. espessura chapa **
Ø 20 x 15 mm

Ø max. espessura chapa **
Ø 30 x 10 mm

Garganta
175 mm

Avanços
50 mm

Cursos/min.
20

Altura puncionadora
970 mm

Estação corte barra

Redonda/quadrada em mm
Ø 30 / 25

Estação corte ângulo

90° corte em mm
80 x 80 x 8

45° corte em mm
50 x 50 x 6

Altura trabalho
1 100 mm

Estação corte plano

Espessura máxima
200 x 13 mm

Tamanho máximo
300 x 6 mm

Largura cortante
356 mm

45° corte ao máximo ângulo em mm
80 x 80 x 10

Altura trabalho
980 mm

Estação corta cantos

Espessura máx.

-

Largura

-

Profundidade

-

Potência motor

3 kW

Ligação elétrica

400 V/50 Hz

Peso líquido

580 kg

Dimensões em mm

1 100 x 800 x

1 520

Equipamento opcionais

Garganta estação punção

-

Cortante perfil - U

76 x 38 mm

Cortante perfil - T

38 x 6 mm

Punção em V - mm

100 x 100 x 8

Conjunto facas substituição para estação de aço plano

Para HPS 40S / 45S Ref. 3887010

Conjunto facas substituição para estação de aço angular

para HPS 40S / 45S Ref. 3887020

Conjunto facas substituição para estação de barras de aço

para HPS 40S / 45S Ref. 3887026

Conjunto facas substituição para cantos

para HPS 45S Ref. 3887040

Conjunto de facas para secções IPN

para HPS 40S / 45S Ref. 3887050

Conjunto de facas para secções UPN

para HPS 40S / 45S Ref. 3887060

Conjunto de facas para secções T

para HPS 40S / 45S Ref. 3887070

Bloco perfuração para secção em U

para HPS 40S / 45S Ref. 3887105

Suportes de punção e matriz (Compatível com todos os modelos HPS)

Inserção de punção nr. 1* Ref. 3889002

Redutor de punção nr. 1* Ref. 3889003

Suporte punção nr. 2 Ref. 3889005

Suporte punção nr. 3 Ref. 3889006

Redutor matriz 60-30 Ref. 3889000

Redutor matriz 60-45 Ref. 3889001

Inserção de punção nr. 1, redutor de punção nr. 1 e suporte de punção nr. 2 são necessários para usar a punção nr. 1

SKU: MTK3819040

Categorias: PUNÇONADORAS / GUILHOTINAS DE PERFIS