

PUNCIÓNADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 65DS METALLKRAFT



Preço: 17,850.00 € + IVA

Características Principais: PUNCIÓNADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 65DS
METALLKRAFT

PUNCIÓNADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 65DS METALLKRAFT

HPS - Puncionadora/Guilhotina de perfis hidráulica combinada com 5 estações de corte e controle por pedal

- Para chapa, tubo redondo, tubo quadrado barra e cantoneiras
- Série DS com dois cilindros e pedais para acção simultânea de saca bocados e corte
- Cursos dos cilindros de trabalho constantemente ajustáveis para economia de tempo no trabalho
- Garganta de 620mm disponível para estação de corte da HPS 55DS
- Construção pesada e sólida
- Com faca de entalhe HPS 45S
- Com poderoso motor de 400 volts
- Faca de entalhe em V opcional, unidade de punção extra grande e garganta mais longa para estação
- de perfuração disponível a pedido
- Pedal de dois estágios para operação em marcha lenta
- Com montagem MUBEA como padrão para punções nr. 1, nr. 2 e nr. 3 e matrizes nr. 30, nr. 45 e nr. 60, uso de punção e matriz nr. 4 e nr. 80 é possível como opcional

Composição HPS 55DS / HPS 65DS / HPS 85DS / HPS 115DS / HPS 175DS:

- > Puncionadora
- > Estação de corte plano
- > Estação de corte ângulo
- > Estação corte perfis redondos e quadrados
- > Estação corta cantos
- > Luz trabalho
- > Batente com contacto eléctrico

- > Porta ferramentas com fecho de baioneta
- > Montagem para punções e matrizes Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.30, Nr.45 e Nr.60
- > Puncionadora com batente ajustável com escala, estação de corte plano e corta cantos com batentes ajustáveis
- > Chave de unha
- > 2 cilindros hidráulicos e 2 pedais
- > Óleo hidráulico

Art. nr.
3819065

Puncionadora
HPS 65DS

Capacidade
65 t

Ø max. espessura chapa **
Ø 26 x 20 mm

Ø max. espessura chapa **
Ø 57 x 10 mm***

Garganta
305 mm

Avanços
55 mm

Cursos/min.
25

Altura puncionadora
1 030 mm

Estação corte barra

Redonda/quadrada em mm
Ø 45 / 45

Estação corte ângulo

90° corte em mm
120 x 120 x 12

45° corte em mm
70 x 70 x 10

Altura trabalho
1 140 mm

Estação corte plano

Espessura máxima
300 x 20 mm

Tamanho máximo
375 x 15 mm

Largura cortante
380 mm

45° corte ao máximo ângulo em mm
100 x 100 x 15

Altura trabalho
900 mm

Estação corta cantos

Espessura máx.
10 mm

Largura
45 mm

Profundidade
90 mm

Potência motor
5.5 kW

Ligação elétrica
400 V/50 Hz

Peso líquido
1 600 kg

Dimensões em mm
17 00 x 950 x

1 880

Equipamento opcionais

Garganta estação punção
620 mm

Cortante perfil - U
120 x 58 mm

Cortante perfil - T
90 x 11 mm

Punção em V - mm
100 x 100 x 10

Unidade de punção maior (Compatível com todos os modelos HPS)

para HPS 65DS Ref. 3887163

Conjunto de facas V 100 x 100mm para cantos inclui suportes e mesa

para HPS 65DS Ref. 3887133

Suportes de punção e matriz (Compatível com todos os modelos HPS)

Inserção de punção nr. 1* Ref. 3889002

Redutor de punção nr. 1* Ref. 3889003

Suporte punção nr. 2 Ref. 3889005

Suporte punção nr. 3 Ref. 3889006

Redutor matriz 60-30 Ref. 3889000

Redutor matriz 60-45 Ref. 3889001

Inserção de punção nr. 1, redutor de punção nr. 1 e suporte de punção nr. 2 são necessários para usar a punção nr. 1

SKU: MTK3819065

Categorias: PUNCIÓNADORAS