

PUNCIÓNADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 85DS METALLKRAFT



Preço: 23,550.00 € + IVA

Características Principais: PUNCIÓNADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 85DS METALLKRAFT

PUNCIÓNADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 85DS METALLKRAFT

HPS - Puncionadora/Guilhotina de perfis hidráulica combinada com 5 estações de corte e controle por pedal

- Para chapa, tubo redondo, tubo quadrado barra e cantoneiras
- Série DS com dois cilindros e pedais para acção simultânea de saca bocados e corte
- Cursos dos cilindros de trabalho constantemente ajustáveis para economia de tempo no trabalho
- Garganta de 620mm disponível para estação de corte da HPS 55DS
- Construção pesada e sólida
- Com faca de entalhe HPS 45S
- Com poderoso motor de 400 volts
- Faca de entalhe em V opcional, unidade de punção extra grande e garganta mais longa para estação
- de perfuração disponível a pedido
- Pedal de dois estágios para operação em marcha lenta
- Com montagem MUBEA como padrão para punções nr. 1, nr. 2 e nr. 3 e matrizes nr. 30, nr. 45 e nr. 60, uso de punção e matriz nr. 4 e nr. 80 é possível como opcional

Composição HPS 55DS / HPS 65DS / HPS 85DS / HPS 115DS / HPS 175DS:

- > Puncionadora
- > Estação de corte plano
- > Estação de corte ângulo
- > Estação corte perfis redondos e quadrados
- > Estação corta cantos
- > Luz trabalho
- > Batente com contacto eléctrico
- > Porta ferramentas com fecho de baioneta

> Montagem para punções e matrizes Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.30, Nr.45 e Nr.60

> Puncionadora com batente ajustável com escala, estação de corte plano e corta cantos com batentes ajustáveis

> Chave de unha

> 2 cilindros hidráulicos e 2 pedais

> Óleo hidráulico

Art. nr.
3819085

Puncionadora
HPS 85DS

Capacidade
85 t

Ø max. espessura chapa **
Ø 33 x 20 mm

Ø max. espessura chapa **
Ø 57 x 10 mm***

Garganta
355 mm

Avanços
80 mm

Cursos/min.
25

Altura puncionadora
1 080 mm

Estação corte barra

Redonda/quadrada em mm
Ø 50 / 50

Estação corte ângulo

90° corte em mm
150 x 150 x 15

45° corte em mm
80 x 80 x 8

Altura trabalho
1 200 mm

Estação corte plano

Espessura máxima
380 x 20 mm

Tamanho máximo
480 x 15 mm

Largura cortante
482 mm

45° corte ao máximo ângulo em mm
120 x 120 x 15

Altura trabalho
940 mm

Estação corta cantos

Espessura máx.

13 mm

Largura
52 mm

Profundidade
100 mm

Potência motor
7.5 kW

Ligação elétrica
400 V/50 Hz

Peso líquido
2 315 kg

Dimensões em mm
1 920 x 950 x

2 040

Equipamento opcionais

Garganta estação punção
620 mm

Cortante perfil - U
160 x 74 mm

Cortante perfil - T
100 x 11 mm

Punção em V - mm
100 x 100 x 13

PUNÇIONADORA HIDRAULICA COMBINADA HPS 85DS METALLKRAFT

Conjunto facas substituição para estação de aço plano

para HPS 85DS Ref. 3887013

Conjunto facas substituição para estação de aço angular

para HPS 85DS Ref. 3887023

Conjunto facas substituição para estação de barras de aço

para HPS 85DS Ref. 3887029

Conjunto facas substituição para cantos

para HPS 85DS Ref. 3887043

Unidade de punção maior (Compatível com todos os modelos HPS)

para HPS 85 DS Ref. 3887164

Conjunto de facas para secções IPN

para HPS 85DS Ref. 3887053

Conjunto de facas para secções UPN

para HPS 85DS Ref. 3887063

Conjunto de facas para secções T

para HPS 85DS Ref. 3887073

Conjunto de facas V 100 x 100mm para cantos inclui suportes e mesa
para HPS 85 DS Ref. 3887134

Conjunto de faca V 100 x 100 mm
para HPS 85DS Ref. 3887083

Unidade de dobrar cantos
250 x 20 mm para HPS 85DS Ref. 3887094
500 x 3 mm para HPS 85DS Ref. 3887095

Bloco perfuração para secção em U
para HPS 85DS Ref. 3887108

620 mm garganta para estação de perfuração (só ex works)
para HPS 85DS Ref. 3887122

Suportes de punção e matriz (Compatível com todos os modelos HPS)

Inserção de punção nr. 1* Ref. 3889002

Redutor de punção nr. 1* Ref. 3889003

Suporte punção nr. 2 Ref. 3889005

Suporte punção nr. 3 Ref. 3889006

Redutor matriz 60-30 Ref. 3889000

Redutor matriz 60-45 Ref. 3889001

Inserção de punção nr. 1, redutor de punção nr. 1 e suporte de punção nr. 2 são necessários para
usar a punção nr. 1

SKU: MTK3819085

Categorias: PUNCIÓNADORAS / GUILHOTINAS DE PERFIS, PUNCIÓNADORAS