

# ENGENHO FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 502 METALLKRAFT



**Preço: 1,159.00 € + IVA**

Características Principais:

- Dados técnicos: MB 502
- Avanço: Manual
- Ø max. Fresa: 50 mm
- Profundidade max.: 75 mm
- Ø max. Broca2: 16 mm
- Profundidade max.2: 110 mm
- Encabadouro: M 24
- Haste tipo Weldon: 19 mm
- Velocidade em carga: 230/300 min-1
- Potência motor: 2.000 Watt
- Ligação eléctrica: 230 V / 50 Hz
- Base magnética: 200 x 100 mm
- Força magnética: 32.000N

- Dimensões max.: 330 x 125 x 476 mm

- Peso: 22,9 kg

## ENGENHO FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 502 METALLKRAFT

MB - Engenheiros de Furar com Base Magnética Versáteis

Possibilidade de furar grandes diâmetros de forma econômica e eficaz!

### Características Principais

- Encabadouro Weldon: 19 mm
- Furos Precisos: Suporte guia da árvore garante precisão
- Dispositivo Duplamente Isolado: Ligação à terra, ideal para utilização em obra
- Elevada Força Magnética de Retenção: Para uma fixação segura
- Qualidade de Construção Superior: Durabilidade e desempenho
- Refrigeração Interna: Líquido de refrigeração encaminhado pelo interior da fresa
- Dispositivo de Aperto Rápido: Mudança confortável da broca
- Troca Fácil entre Fresa e Broca: Sem esforço
- Operação Segura e Confiável

### Especificações Técnicas

- Velocidades: 2
- Potência do Motor: 2000 W
- Bucha Universal de Aperto Rápido
- Força Máxima de Retenção Magnética: 000 N

### Equipamento Standard MB 502

- Bucha de Aperto Rápido
- Corrente
- Caixa Plástica de Transporte

Art. no.  
3860502

Dados técnicos  
MB 502

Avanço  
Manual

Ø max. Fresa  
50 mm

Profundidade max.  
75 mm

Ø max. Broca1  
-

Profundidade max.1  
-

Ø max. Broca2  
16 mm

Profundidade max.2  
110 mm

Encabadouro  
M 24

Haste tipo Weldon  
19 mm

Velocidades (marcha lenta)

-

Velocidade em carga  
230/300 min-1

Potência motor  
2.000 Watt

Ligação eléctrica  
230 V / 50 Hz

Base magnética  
200 x 100 mm

Força magnética  
32.000N

Dimensões max.  
330 x 125 x 476 mm

Peso  
22,9 kg

Adaptadores de máquina de perfuração magnética

Adaptador broca libertação rápida (Art.-Nr. 3877502)

Mandril 1 - 16 mm (Art. nr.: 3876005)

Adaptador mandril 5/8" x 15 OT (Art. nr. 3876004)

Por favor note que a profundidade de perfuração pode variar dependendo dos adaptadores e brocas usadas!

Sem adptador

Paragem superior – paragem inferior

= comprimento do curso

205 mm – 58 mm = 147 mm

máx. altura de aperto entre o material a ser perfurado e ...

...Adaptador de perfuração (19 mm)

145 mm

...Adaptador de perfuração (32 mm)

—

...Adaptador broca libertação rápida (19 mm)

—

...Adaptador de rosqueamento

(mandíbulas retraídas/estendidas)

120 mm / 110 mm

...Adaptador de rosqueamento 13 mm

(mandíbulas retraídas/estendidas)

—

...Adaptador de rosqueamento 16 mm

(mandíbulas retraídas/estendidas)

—

...Adaptador de rosqueamento

149 mm

máx. altura de aperto entre o material a ser perfurado e o dispositivo de aperto

Acessórios MB 502

Adaptador mandril

Thread: 5/8" x 15 OT Shaft length: 61 mm Shank Ø 35 mm Chuck: M 24

Art. nr. 3876004

Mandril

· Incluí chave de bucha

1 - 16 mm Art. nr. 3876005

Mandril de rápida liberação para broca

· Compatível com todos os modelos de broca de núcleo no catálogo da Metallkraft

M 24, eixo longo - Art. nr. 3877502

SKU: MTK3860502

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

### Galeria de Imagens:



