

ENGENHO FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 1204 METALLKRAFT



Preço: 2,499.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: MB 1204
- Avanço:
- Ø max. Fresa: 120 mm
- Profundidade max.: 75 mm
- Ø max. Broca1: 32 mm
- Profundidade max.1: 150 mm
- Ø max. Broca2: 16 mm
- Profundidade max.2: 110 mm
- Encabadouro: CM 3
- Haste tipo Weldon: 19 mm
- Velocidades (marcha lenta): 1: 35-120 U/min 2: 70-220 U/min 3: 80-250 U/min 4: 140-450 U/min
- Velocidade em carga: 120/220/250/450 min-1

- Potência do motor: 2.000 Watt
- Ligação elétrica: 230 V / 50 Hz
- Base magnética: 210 x 120 mm
- Força magnética: 32.000N
- Dimensões máximas: 330 x 125 x 476 mm
- Peso: 28,3 kg

ENGENHO FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 1204 METALLKRAFT

MB - Engenheiros de furar com base magnética versáteis.

Possibilidade de furar grandes diâmetros sendo mais económicas e eficazes!

- Encabadouro Weldon 19mm
- Furos precisos graças ao suporte guia da árvore
- Dispositivo duplamente isolado, ligação terra, tornando-o ideal para utilização em obra
- Elevada força magnética de retenção
- Qualidade de construção superior
- Líquido de refrigeração é encaminhado pelo interior da fresa
- Dispositivo de aperto rápido para mudança confortável da broca
- Mudança entre fresa e broca sem esforço
- Operação segura e confiável

- 4 Velocidades Motor 2.000 Watts
- Força max. retenção magnética 32000 N
- Rotação esquerda/direita
- Variador de velocidade
- Com encabadouro CM 3

Equipamento 754 / MB 1204 Standard

- Caixa plástica de transporte
- Corrente
- Extractor de cones

- Encabadouro de Fresas CM 3/19mm
- Encabadouro de Fresas CM 3/32mm.

ENGENHO FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 1204 METALLKRAFT

Art. no.
3861204

Dados técnicos
MB 1204

Avanço

Ø max. Fresa
120 mm

Profundidade max.
75 mm

Ø max. Broca1
32 mm

Profundidade max.1
150 mm

Ø max. Broca2
16 mm

Profundidade max.2
110 mm

Encabadouro
CM 3

Haste tipo Weldon
19 mm

Velocidades (marcha lenta)

1: 35-120 U/min

2: 70-220 U/min

3: 80-250 U/min

4: 140-450 U/min

Velocidade em carga

120/220/250/450 min-1

Potência motor

2.000 Watt

Ligação eléctrica

230 V / 50 Hz

Base magnética

210 x 120 mm

Força magnética

32.000N

Dimensões max.

330 x 125 x 476 mm

Peso

28,3 kg

Adaptadores de máquina de perfuração magnética

Mandril 1 - 16 mm

(Art. nr.: 3876005)

Adaptador mandril MK 3
(Art. nr.: 3876007)

Sem adptador
Paragem superior – paragem inferior

= comprimento do curso
 $245\text{ mm} - 120\text{ mm} = 125\text{ mm}$

máx. altura de aperto entre o material a ser perfurado e ...
...Adaptador de perfuração (19 mm)

—

...Adaptador de perfuração (32 mm)

—

...Adaptador broca libertação rápida (19 mm)
82 mm

...Adaptador de rosqueamento

(mandíbulas retraídas/estendidas)

—

...Adaptador de rosqueamento 13 mm

(mandíbulas retraídas/estendidas)

—

...Adaptador de rosqueamento 16 mm

(mandíbulas retraídas/estendidas)
121 mm / 105 mm

...Adaptador de rosqueamento

—

SKU: MTK3861204

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA