

LIXADORA COMBINADA DE TUBO PERFIL E CINTA KRBS 101 METALLKRAFT



Preço: 1,980.00 € + IVA

Características Principais: LIXADORA COMBINADA DE TUBO PERFIL E CINTA KRBS 101 METALLKRAFT

LIXADORA COMBINADA DE TUBO PERFIL E CINTA KRBS 101 METALLKRAFT

- Para rebarbação com suporte prático à peça e recipiente para coleta de cavacos
- Operação conveniente graças ao dispositivo de fixação facilmente ajustável
- As garras de fixação rotativas do dispositivo de fixação permitem a fixação segura de tubos quadrados, tubos redondos e aço plano
- Ângulos de retificação ajustáveis de 30 - 90 ° e 0 ° - 60 °
- Graças ao suporte de troca rápida otimizado, o tensionador pode ser trocado facilmente e rapidamente sem ferramentas
- Particularmente durável devido a rolamentos de rolos maiores e aprimorados
- Suportes práticos para rebolos integrados na base
- Ampla linha de rebolos para diferentes diâmetros de tubos disponíveis como acessórios
- Possibilidade de troca rápida entre retificação de tubos e retificação de correia
- Motor potente
- Quase todas as configurações podem ser realizadas sem ferramentas (ferramenta operacional incluída)
- Vidro de proteção grande com dobradiças e campo de visão ideal
- Ótima adaptação ao material respectivo devido a 2 velocidades de correia (15 m / s ideal para aço inoxidável e alumínio, 30 m / s perfeito para aço)
- Com dois recipientes de coleta de cavacos facilmente removíveis
- Bico de extração (Ø 70 mm) para sistemas de extração disponíveis

Comprimento da correia de lixar
2000 mm

Largura da correia de lixar
100 mm

Velocidade (s) circunferencial (s) da correia
15/30 m / s

Min. diâmetro moído
20 - 76 mm

Ângulo de moagem ajustável
30 - 90 (0 - 60) °

Largura nominal do duto de extração fora
2 x 74 mm

Largura nominal do duto de extração dentro
2 x 70 mm

Velocidade (s) do motor
1400/2800 min⁻¹

VPE
1

Dimensões e pesos

comprimento
1250 mm

Largura / profundidade
750 mm

Altura
1140 mm

Peso aprox.

159 kg

Dados elétricos

Saída do motor de acionamento
2,5 / 3,3 kW

Tensão de alimentação
400 V

Fase (s)
3 Ph

Tipo atual
AC

Frequência da rede
50 Hz

SKU: MTK3921001

Categorias: LIXADEIRAS PARA TUBOS / PERFIL / BOCA DE LOBO

Galeria de Imagens:







