

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 2550 METALLKRAFT



Preço: 32,150.00 € + IVA

Características Principais:

- Dimensões da Base Magnética: 250 x 500 mm
- Distância Máxima entre Veio e Mesa: 500 mm
- Transversal da Mesa: 5 - 25 m/min
- Peso Máximo da Peça: 190 kg
- Velocidade: 2900 min-1
- Dimensões da Mó: 180 x 13 x 31,7 mm
- Potência do Motor: 1,5 kW
- Potência do Motor da Bomba Hidráulica: 0,75 kW
- Ligação Elétrica: 400 V / 50 Hz
- Peso: 1350 kg

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 2550 METALLKRAFT

FSM - Rectificadora de planos de precisão, com avanço vertical computadorizado - NC

Ideal para a indústria e comércio

- Rectificação precisa de planos para o sector industrial
- Máxima rigidez e estabilidade graças ao alívio do stress da estrutura em ferro fundido garantido elevada precisão
- Com lubrificação central automático para todos as guias e fusos
- Base electromagnética para fixar a peça (incluindo função desmagnetização automática)
- Guias lixadas manualmente e revestidas com “Turcite-B” garante elevada uniformidade, baixo atrito e elevada precisão
- Candeeiro de halogénea classe IP65
- Com uma segunda mó rectificadora
- Fuso com rolamentos de precisão cónicos (Concentricidade garantida de 2 µm)

Composição FSM:

- > Base eletromagnética
- > Desmagnetizador automático
- > Falange de mó
- > Mó
- > Mandril calibrador
- > Unidade de remoção paralela
- > Pés reguláveis
- > Ferramenta operacional
- > Candeeiro de halogéneo (IP65)
- > Sistema de refrigeração

FSM 2550

Área trabalho: 250 x 500 mm

Dimensões Mó: 180 x 13 x 31,7 mm

Peso máx. peça: 190 kg

Acessórios:

- Unidade de extração -REF. 3939012
- Mecanismo de extração e sistemas refrigeração -REF. 3939013
- Separador magnético e sistema de arrefecimento -REF. 3939014
- Filtro automático de correia de papel e sistema de arrefecimento -REF. 3939015
- Filtro automático de correia de papel com separador magnético e sistema de refrigeração -REF. 3939016
- Cômoda raio -REF. 3939021
- Vice-fabricante de ferramentas -REF. 3939022
- Sine de retificação -REF. 3939023
- Aparador de formas -REF. 3939024
- Placa de fixação de ímanes permanentes 250 x 500 mm -REF. 3939001
- Mandril eletromagnético Feinpol 250 x 500 mm -REF. 3939002
- Dispositivo de decapagem e balanceamento paralelo controlado por NC -REF. 3939003
- Ajuste automático de alimentação transversal -REF. 3939004
- Ajuste fino para alimentação transversal -REF. 3939006
- Ajuste fino para alimentação vertical -REF. 3939007
- Movimento rápido vertical -REF. 3939008
- Proteção traseira -REF. 3939009
- Proteção frontal e lateral -REF. 3939010
- Proteção total -REF. 3939018

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 2550 METALLKRAFT

Art. nr.
3932550

Dados técnicos
FSM 2550

Dimensões base magnética
250 x 500 mm

Distância max. veio-mesa
500 mm

Transversal da mesa
5 - 25 m/min.

Peso max. peça
190 kg

Velocidade
2900 min-1

Dimensões Mó mm
180 x 13 x 31,7

Potência motor
1,5 kW

Potência motor bomba hidráulica
0,75 kW

Ligação eléctrica
400 V / 50 Hz

Peso
1350 kg

Os modelos da série FSM estão equipados com

um controlo automático de alimentação (AD 5). Diferentes ciclos de moagem disponíveis - veja esboços à direita. A entrega do reboło pode ser projetada individualmente dependendo da peça de trabalho. O tamanho total de lixagem é dividido em alimentação grossa e fina, os passos de alimentação podem ser livremente inseridos, dependendo da aplicação, com uma resolução mínima de até 0,001 mm. A possibilidade de programação de folgas após um certo número de passos de alimentação, bem como passagens para disparo após atingir a retificação, permite melhores resultados de retificação.

SKU: MTK3932550

Categorias: RECTIFICADORAS DE PLANOS DE PRECISÃO

Galeria de Imagens:



