

MÁQUINA DE DOBRAR DE TUBOS BM 34 METALLKRAFT



Preço: 10,475.00 € + IVA

Características Principais: Dados Técnicos - BM 34-S:

- Desempenho de Dobragem:
- Diâmetro x Espessura da Parede (420N/mm²): 33.4 x 3.4 mm
- Diâmetro x Espessura da Parede (350 N/mm²): 38 x 2 mm
- Diâmetro x Espessura da Parede (650N/mm²): 33.4 x 1.5 mm
- Diâmetro do Material Sólido (420N/mm²): 22 mm
- Raio Máximo de Dobragem: 170 mm
- Ângulo Máximo de Dobragem: 180°
- Velocidade de Dobragem: 2 e 3 rpm

- Torque: 914 Nm
- Projeção da Cabeça de Dobragem (C x T): -
- Altura da Cabeça de Dobragem (A): -
- Variante: Portátil
- Motor: 0.55 kW
- Ligação Elétrica: 230V/50Hz
- Peso (Aproximado): 33 kg

· Dimensões:

- Comprimento (C): 478 mm
- Largura (L): 268 mm
- Altura (A): 310 mm

MÁQUINA DE DOBRAR DE TUBOS BM 34 METALLKRAFT

Série BM – Máquina de dobrar tubos sem mandril

- Design de alta qualidade, compacto e muito durável
- Controlo NC para ajustar ângulo de dobra e correção
- Controlo padrão SIMPLY: Insira um ângulo e valor de correção (standard com BM 34-S, BM 42-SP, BM 42-SA, BM 48-S, BM 60-S, BM 76-S)
- Controlo opcional EXPERT: suporta a entrada de sequências de dobras e guarda programas (standard com BM 100-E, BM 125-E, BM 150-E, BM 200-E)
- Torque elevado graças ao motor potente com inverter e engrenagem de redução
- Sistema inteligente de ferramentas que suporta a flexão esquerda e direita com a mesma ferramenta – PATENTEADO!
- Fácil remoção de tubos dobrados do bloco de deslize usando um sistema de mola inovador – PATENTEADO!
- Peças de desgaste econômicas
- Extremidade do tubo muito curta, graças à geometria otimizada da ferramenta
- Mude o eixo de fixação para usar ferramentas de flexão feitas por outros fabricantes de máquinas.
- Dobra cabeça baixa (adequado para modelos BM 42-SP, 42-SA, 48-S, 60-S and 76-S)
- Duas velocidades de dobra, podem ser selecionada usando interruptor
- Fixação manual de tubos com volante manual, com contador para garantir alto grau de reprodutibilidade
- Painel de controlo manual móvel opcionalmente disponível
- Trabalho silencioso, limpo, e independente de temperatura graças ao acionamento motorizado
- Sistemas de Ferramentas Patenteados

- Cabeça de Dobra Baixa
- Dobra no Sentido do Relógio e Contra o Sentido do Relógio Usando o Mesmo Kit de Ferramentas
- Acionamento Totalmente Motorizado – Sem Uso de Hidráulicos

MÁQUINA DE DOBRAR DE TUBOS BM 34 METALLKRAFT

Acessórios customizados

- Unidade de posicionamento para 3 000 mm ou 6 000 mm com comes de paragem continuamente ajustáveis e escala para definir a posição longitudinal
- Mandil de três mandíbulas com comes de paragem e escala angular
- Para ajustar rotações (disponível para os modelos BM 42-SA, 48-S, 60-S, 76-S 110-S, 140-S e 200-E)
- Ferramenta de rebarbação motorizada (disponível para os modelos BM 48-S, 60-S, 76-S, 100-E, 125E, 150-E e 200-E)
- Conjuntos de ferramenteas para tubos G, tubos OD polegada, individual, dimensões métricas assim como perfis e aço plano
- "Controlo expert" para inserção de sequências de dobragem e guardar programas

Acessórios:

- Unidades de Posicionamento de 3 Metros para BM 42/BM 48: 3973001
- Unidades de Posicionamento de 3 Metros para BM 60/BM 76: 3973002
- Unidades de Posicionamento de 6 Metros para BM 42/BM 48: 3976001
- Unidades de Posicionamento de 6 Metros para BM 60/BM 76: 3976002
- Controlos Expert: 3970100

Suporte para ferramentas de outros fabricantes

SKU: MTK3960032

Categorias: CURVADORAS ELÉCTRICAS