

# PORTA-PALETES ELÉTRICO BATERIA DE LÍTIO CBD20-JH



**Preço: 1,700.00 € + IVA**

Características Principais: Modelo: CBD20-JH

- Capacidade: 2000 kg
- Elevação : 115 mm
- Medidas: 550 x 1150 mm
- Bateria: 48V-20Ah
- Rodízios: Duplos
- Carga eficiente e segura
- Chassi reforçado para maior durabilidade
- Fácil manuseio e controlo

· O porta-paletes elétrico CBD20-JH é ideal para operações logísticas que exigem eficiência e potência.

· Com capacidade para 2000 kg, possui estrutura robusta, bateria de 48V-20Ah e rodízios duplos, garantindo excelente desempenho no transporte de cargas.

Descrição  
CBD20-JH

Fabricante  
HANGCHA GROUP CO., LTD.

Modelo  
CBD20-JH

Fonte de Energia  
Elétrica

Tipo de Operador  
Pedestre

Capacidade de Carga / Carga Nominal (kg)  
2000

Distância do Centro de Carga (mm)  
600

Distância de Carga, Centro do Eixo Motriz até aos Garfos (mm)  
940

Distância entre Eixos (mm)  
1185

Peso de Serviço sem Bateria (kg)  
146

Carga sobre o Eixo, Carregado Frente/Traseiro (kg)  
1105/1041

Carga sobre o Eixo, Sem Carga Frente/Traseiro (kg)  
85/61

Pneus  
PU

Dimensão do Pneu, Frente (mm)  
210x70

Dimensão do Pneu, Traseiro (mm)  
80x70

Rodas Adicionais (Dimensões) (mm)  
100x50

Nº de Rodas, Frente/Traseiro (x = rodas motrizes)  
1x+1/2

Via, Frente (mm)  
395

Via, Traseira (mm)  
410

Elevação (mm)  
115

Altura do Timão em Posição de Condução, Mín./Máx. (mm)  
720/1190

Altura dos Garfos, Rebaixados (mm)  
85

Comprimento Total (mm)  
1580

Comprimento até à Face dos Garfos (mm)

430

Largura Total (mm)

550

Dimensões dos Garfos (mm)

53x150x1150

Espaçamento entre Garfos, Mín./Máx. (mm)

200/685

Distância ao Solo, Centro da Distância entre Eixos (mm)

30

Largura do Corredor para Paletes 1000x1200 (Transversal) (mm)

1780

Largura do Corredor para Paletes 800x1200 (Longitudinal) (mm)

1980

Raio de Viragem (mm)

1330

Velocidade de Translação, Carregado/Sem Carga (km/h)

4.0/4.5

Velocidade de Elevação, Carregado/Sem Carga (m/s)

0.02/0.03

Velocidade de Descida, Carregado/Sem Carga (m/s)

0.03/0.02

Capacidade Máxima de Rampas, Carregado/Sem Carga (%)

6/15

Travão de Serviço

Eletromagnético

Motor de Tração (kW)

0.65

Motor de Elevação (kW)

0.8

Voltagem da Bateria / Capacidade Nominal (V/Ah)

24/20

Peso da Bateria (kg)

14

Tipo de Controlo de Tração

DC

Nível de Ruído ao Ouvido do Operador (dB(A))

68

Tipo de Direção

Direção Mecânica

SKU: HU-CBD20-JH

Categorias: PORTA-PALETES ELÉCTRICOS

## Galeria de Imagens:



