

DEBITÓMETRO OXIGÉNIO RDR-O ROLUK



Preço: 45.00 € + IVA

Características Principais:

- Gás: Oxigénio
- Pressão máx. entrada: 230 bar
- Pressão máx. saída: 12 bar
- Débito: 30 m³/h (500 L/min)
- Ligação entrada: G5/8"
- Ligação saída: G1/4"
- Normas: BS 341, DIN 477-1, EN 562, BS EN ISO 3821

DEBITÓMETRO OXIGÉNIO RDR-O ROLUK

O debitómetro de oxigénio RDR-O da ROLUK é indicado para controlo seguro e preciso de caudal em aplicações industriais. Permite regular o fluxo de oxigénio com elevada fiabilidade, garantindo segurança no trabalho.

Fabricado em conformidade com normas internacionais, assegura compatibilidade com diferentes sistemas e ligações padrão. A sua robustez e facilidade de utilização tornam-no ideal para oficinas, indústria e manutenção técnica.

Aplicação

- Controlo de caudal de oxigénio
- Utilização em oficinas e indústrias
- Sistemas de soldadura e corte

Vantagens

- Construção robusta
- Compatível com normas BS, DIN e ISO
- Pressão de entrada até 230 bar
- Caudal regulável até 500 L/min
- Segurança e fiabilidade no uso

SKU: POWERED785572

Categorias: ACESSÓRIOS P/ SOLDADURA