

# RLA 2001 P SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR LIMPO HOLZSTAR



**Preço: 11,250.00 € + IVA**

Características Principais: RLA 2001 P SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR LIMPO HOLZSTAR

## RLA 2001 P SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR LIMPO HOLZSTAR

- Para uso em oficinas com um fator simultâneo de 1-2 máquinas, de RLA 2501 2-3 máquinas (dependendo do fluxo necessário) ou como extração descentralizada para complementar um sistema estacionário já existente
- Para uso universal com vários materiais - também adequado para limalhas de alumínio secas!
- Retorno de 100% de ar sem custos adicionais ou custos de construção
- Pronto a ligar
- Elevado de desempenho de sucção
- Baixos custos para componentes de tubos e montagem, especialmente na troca de sistemas antigos e não aprovados
- Câmara integrada de pré-separação para reduzir a carga e proteger os filtros
- Dimensões compactas, possibilitando a instalação em superfícies não utilizadas
- Entrada pode ser encomendada com orientação para a direita ou esquerda
- Controlo expandível através de técnica "plug-in"
- Ótima limpeza de filtro (também durante operação)
- Para a instalação em locais de trabalho são considerados os regulamentos da associação profissional de madeira GS-HO-07

### Dados técnicos

Bocal de extração  
200 mm

Potência nominal do motor  
3,0 kW/3 Ph

Tensão  
400 V / 50 hz

Fluxo nominal  
2.262 m<sup>3</sup>/h

Fluxo máx.  
3.010 m<sup>3</sup>/h

Pressão negativa  
2.174 Pa

Área da superfície do filtro  
13,8 m<sup>2</sup>

Conteúdo de pó residual  
< 0,1 mg/m<sup>3</sup>

Limpeza do filtro  
Ar comprimido

Categoria do filtro  
M

Volume de depósito de aparas  
2x165 (241) l

Nível de pressão sonora  
72 dB(A)

Dimensões (C x L x A)  
2.296 x 830 x 2.050 mm

Peso  
460 kg

SKU: HOLZ5132011

Categorias: ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS MADEIRA

### Galeria de Imagens:

