

SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR LIMPO RLA 3001 P HOLZSTAR



Preço: 22,750.00 € + IVA

Características Principais: ? Bocal de extração: 300 mm

? Potência nominal do motor: 7,5 kW/3 Ph

? Tensão: 400 V / 50 Hz

? Fluxo nominal: 5.089 m³/h

? Fluxo máximo: 6.000 m³/h

? Pressão negativa: 2.434 Pa

? Área da superfície do filtro: 30 m²

? Conteúdo de pó residual: < 0,1 mg/m³

? Limpeza do filtro: Ar comprimido

? Categoria do filtro: M

? Volume de depósito de aparas: 3×165 (250) l

? Nível de pressão sonora: 71 dB(A)

? Dimensões (C x L x A): 2.985 x 1.058 x 2.351 mm

? Peso: 952 kg

SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR LIMPO RLA 3001 P HOLZSTAR

- Para uso em oficinas com um fator simultâneo de 1-2 máquinas, de RLA 2501 2-3 máquinas (dependendo do fluxo necessário) ou como extração descentralizada para complementar um sistema estacionário já existente
- Para uso universal com vários materiais - também adequado para limalhas de alumínio secas!
- Retorno de 100% de ar sem custos adicionais ou custos de construção
- Pronto a ligar
- Elevado desempenho de sucção
- Baixos custos para componentes de tubos e montagem, especialmente na troca de sistemas antigos e não aprovados
- Câmara integrada de pré-separação para reduzir a carga e proteger os filtros
- Dimensões compactas, possibilitando a instalação em superfícies não utilizadas
- Entrada pode ser encomendada com orientação para a direita ou esquerda
- Controlo expandível através de técnica "plug-in"
- Ótima limpeza de filtro (também durante operação)
- Para a instalação em locais de trabalho são considerados os regulamentos da associação profissional de madeira GS-HO-07

SKU: HOLZ5133001

Categorias: ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS MADEIRA

Galeria de Imagens:

