

MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1100-16 E METALLKRAFT



Preço: 1,140.00 € + IVA

Características Principais: GS 1100-16 E

- Acionamento: elétrico
- Rosca a 400 N / mm²: M3 – M16
- Velocidade máx. min-1: 312
- Raio alcance braço mm: 1100
- Ajuste de ângulo °: 0 – 90
- Ligação pneumática: -
- Dados elétricos
- Motor kW: 0,6
- Tensão / Frequência V / Hz: 230 / 50
- Dimensões e pesos

· Dimensões C x L x A mm: 930 x 60 x 520

· Peso kg: 25

MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1100-16 E METALLKRAFT

- A cabeça da máquina pode ser girada de 0 a 90 graus
- Bucha de troca rápida com embraiagem deslizante para operação segura sem risco de quebra
- A rotação direita esquerda selecionável
- Configuração do tamanho da rosca, velocidade, avanço e profundidade através de ecrã tátil no braço giratório
- Modo manual: após atingir a profundidade de corte definida, o fuso para automaticamente, o avanço e o retorno deve ser ativado manualmente

Composição GS 1100-16 E

> 8x Porta machos GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16)

[porto_product view="list" id="1489562"]

Acessórios opcionais GS 1000-12 P / GS 1100-16 E

Referência

Base magnética

MKT4460010

Porta machos GT12, M3

MKT4460050

Porta machos GT12, M4

MKT4460051

Porta machos GT12, M5-6

MKT4460052

Porta machos GT12, M8

MKT4460053

Porta machos GT12, M10

MKT4460054

Porta machos GT12, M12
MKT4460055

Porta machos GT12, M14
MKT4460056

Porta machos GT12, M16
MKT4460057

MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1100-16 E METALLKRAFT

SKU: MTK4450116

Categorias: ROSQUEADEIRAS MÁQUINAS DE ROSCAR

Galeria de Imagens:



